

# RUKAV.PRO

## Промышленные рукава










Наша компания предлагает широкую номенклатуру высококачественных промышленных воздухопроводов, шлангов и трубок для транспортировки абразивных, сыпучих, газообразных и жидких веществ. Для крепления к оборудованию гибких витых воздухопроводов, предлагаем [специальные хомуты со встроенным переходным мостиком](#). Для крепления шлангов и трубок, предлагаем [стандартные усиленные хомуты](#) и другие вспомогательные крепежные элементы.

[Наши специалисты](#) помогут Вам оперативно выбрать необходимый тип воздуховода, шланга, трубки и крепежного элемента, и, при необходимости, организуют быструю и удобную [доставку](#) продукции до Вашего предприятия. На продукцию установлены цены от производителя, что исключает дополнительные затраты и переплаты! Для постоянных клиентов и профильных организаций предусмотрена гибкая система скидок!











## Гибкие воздуховоды









### Воздуховоды гибкие универсальные

Изображение	Название (ссылка на сайт)	Ø, мм	Применение	Температура, °С	Страница
	<a href="#">Rukav PVP-300</a>	40-550	Сыпучие (слабо абразивные) и газообразные вещества	-20...+100 (+120)	<a href="#">4</a>
	<a href="#">Rukav PVP-300 (-40°C)</a>	40-550	Сыпучие (слабо абразивные) и газообразные вещества	-40...+100 (+120)	<a href="#">5</a>
	<a href="#">Rukav PVP-300 Glip</a>	50-710	Сыпучие (слабо абразивные) и газообразные вещества	-20...+100 (+120)	<a href="#">6</a>
	<a href="#">Rukav PVP-300 Glip (-40°C)</a>	50-710	Сыпучие (слабо абразивные) и газообразные вещества	-40...+100 (+120)	<a href="#">7</a>
	<a href="#">Rukav PVP-500</a>	100-1000	Сыпучие (слабо абразивные) и газообразные вещества	-30...+100 (+120)	<a href="#">8</a>
	<a href="#">Rukav PVP-500 (-50°C)</a>	100-1000	Сыпучие (слабо абразивные) и газообразные вещества	-50...+100 (+120)	<a href="#">9</a>
	<a href="#">Rukav EPDM-130</a>	40-900	Химически агрессивные газообразные вещества	-40...+130 (+150)	<a href="#">10</a>

### Воздуховоды гибкие абразивостойкие

Изображение	Название (ссылка на сайт)	Ø, мм	Применение	Температура, °С	Страница
	<a href="#">Rukav PO-500</a>	40-1000	Сыпучие (среднеабразивные) и химически агрессивные газообразные вещества	-60...+60 (+70)	<a href="#">11</a>
	<a href="#">Rukav PO-500 Glip</a>	50-710	Сыпучие (среднеабразивные) и химически агрессивные газообразные вещества	-60...+60 (+70)	<a href="#">12</a>
	<a href="#">Rukav PU-500</a>	32-1000	Сыпучие (абразивные) и газообразные вещества	-40...+90 (+125)	<a href="#">13</a>
	<a href="#">Rukav PU-700</a>	40-1000	Сыпучие (абразивные) и газообразные вещества	-40...+90 (+125)	<a href="#">14</a>
	<a href="#">Rukav PU-1000</a>	60-600	Сыпучие (сильно абразивные) и газообразные вещества, жидкости без давления	-40...+90 (+125)	<a href="#">15</a>
	<a href="#">Rukav PU-1500</a>	80-600	Сыпучие (сильно абразивные) и газообразные вещества, жидкости без давления	-40...+90 (+125)	<a href="#">16</a>
	<a href="#">Rukav PU-2000</a>	100-600	Сыпучие (сильно абразивные) и газообразные вещества, жидкости без давления	-40...+90 (+125)	<a href="#">17</a>
	<a href="#">Rukav PU-500 Glip</a>	50-710	Сыпучие (абразивные) и газообразные вещества	-40...+90 (+125)	<a href="#">18</a>

### Воздуховоды гибкие специальные

Изображение	Название (ссылка на сайт)	Ø, мм	Применение	Температура, °С	Страница
	<a href="#">Rukav Gas-300 Glip</a>	75-300	Горячие газообразные и сыпучие (слабо абразивные) вещества	-40...+300 (+315)	<a href="#">19</a>
	<a href="#">Rukav HT-400 Glip</a>	50-600	Горячие газообразные вещества в условиях пониженного давления и инфракрасного излучения	-40...+400 (+450)	<a href="#">20</a>
	<a href="#">Rukav HT-450 Glip</a>	100-600	Горячие газообразные вещества в условиях пониженного давления и инфракрасного излучения	-40...+450 (+500)	<a href="#">21</a>
	<a href="#">Rukav HT-650 Glip</a>	100-600	Горячие газообразные вещества в условиях пониженного давления и инфракрасного излучения	-40...+650 (+700)	<a href="#">22</a>
	<a href="#">Rukav Silicone Glip</a>	50-710	Горячие, химически высоко агрессивные, газообразные вещества	-60...+270 (+300)	<a href="#">23</a>
	<a href="#">Rukav F Glip</a>	50-400	Горячие, химически высоко агрессивные, газообразные вещества	-150...+250(+270)	<a href="#">24</a>
	<a href="#">Rukav FV Glip</a>	50-710	Химически агрессивные газообразные вещества	-40...+100 (+150)	<a href="#">25</a>
	<a href="#">Rukav FS Glip</a>	75-600	Горячие, химически агрессивные, газообразные вещества	-40...+270 (+300)	<a href="#">26</a>



## Шланги, трубки, хомуты

### Всасывающие гибкие гофрошланги ПВХ (PVC)

Изображение	Название (ссылка на сайт)	Ø, мм	Применение	Температура, °С	Страница
	<a href="#">Rukav 1610L</a>	16-200	Сыпучие (слабо абразивные) и газообразные вещества. Изоляция проводов	-5...+60	<a href="#">27</a>
	<a href="#">Rukav 1610N</a>	16-200	Сыпучие (слабо абразивные) и газообразные вещества. Изоляция проводов	-10...+60	<a href="#">28</a>

### Напорно-всасывающие шланги ПВХ (PVC)

Изображение	Название (ссылка на сайт)	Ø, мм	Применение	Температура, °С	Страница
	<a href="#">Rukav 700L (007)</a>	16-200	Вода, жидкие пищевые продукты, сыпучие продукты под давлением	-5...+60	<a href="#">29</a>
	<a href="#">Rukav 700N (007)</a>	13-200	Вода, жидкие, густые и вязкие пищевые продукты, сыпучие продукты под давлением	-10...+60	<a href="#">30</a>
	<a href="#">Rukav 1200S</a>	16-200	Вода, жидкие, густые и вязкие пищевые продукты, сыпучие продукты под давлением	-20...+60	<a href="#">31</a>
	<a href="#">Rukav 800L (008)</a>	16-200	Вода, жидкие пищевые продукты, сыпучие продукты под давлением	-5...+60	<a href="#">32</a>
	<a href="#">Rukav 800N (008)</a>	16-200	Вода, жидкие, густые и вязкие пищевые продукты, сыпучие продукты под давлением	-20...+60	<a href="#">33</a>
	<a href="#">Rukav 420 (042)</a>	19-100	Вино, питьевая вода, алкогольные и безалкогольные напитки	-10...+60	<a href="#">34</a>
	<a href="#">Rukav 501K (P, T)</a>	10-152	Вода, жидкие, густые и вязкие пищевые продукты, сыпучие продукты под давлением	-10...+60	<a href="#">35</a>
	<a href="#">Rukav 1500S</a>	19-200	Пресная и морская вода, густые и вязкие массы, грязи	-20...+60	<a href="#">36</a>
	<a href="#">Rukav 100SM</a>	25-200	Пресная и морская вода, густые и вязкие массы, грязи	-40...+60	<a href="#">37</a>

### Напорные шланги и трубки ПВХ (PVC)

Изображение	Название (ссылка на сайт)	Ø, мм	Применение	Температура, °С	Страница
	<a href="#">Rukav 032MT (320)</a>	4-50	Вода, жидкие пищевые продукты	-10...+60	<a href="#">38</a>
	<a href="#">Rukav 032Б</a>	4-50	Технические, гидравлические, дизельные масла	-10...+60	<a href="#">39</a>
	<a href="#">Rukav MH</a>	7-19	Молоко и молочные продукты из растительных и животных жиров	-15...+60	<a href="#">40</a>
	<a href="#">Rukav PVCT</a>	6-12	Жидкие и сыпучие вещества, в т.ч. пищевые продукты	-5...+60	<a href="#">41</a>
	<a href="#">Rukav PVCT (Б)</a>	6-12	Жидкие и сыпучие вещества, в т.ч. нефтепродукты	-5...+60	<a href="#">41</a>

### Шланги термостойкие усиленные

Изображение	Название (ссылка на сайт)	Ø, мм	Применение	Температура, °С	Страница
	<a href="#">Rukav 405 LE</a>	19-102	Молоко, жирная пища, алкогольные продукты (спирт до 75%)	-30...+80 (+130)	<a href="#">42</a>
	<a href="#">Rukav FOOD-TEK 1100</a>	25-102	Молоко, пиво, вино	-40...+80 (+120)	<a href="#">43</a>
	<a href="#">Rukav FOOD-TEK 1120 PS</a>	51-65	Молоко, пиво, вино	-40...+80 (+120)	<a href="#">43</a>

### Хомуты усиленные

Изображение	Название (ссылка на сайт)	Ø, мм	Применение	Температура, °С	Страница
	<a href="#">Rukav Fix</a>	40-600	Специально для крепления гибких воздухопроводов	-60... +450 (+500)	<a href="#">44</a>
	<a href="#">Rukav KVP-L (BGT) W2</a>	4-315	Для крепления шлангов и трубок	-60... +450 (+500)	<a href="#">45</a>

**Rukav PVP-300**

**Воздуховод гибкий универсальный**




Очень гибкий универсальный ПВХ (PVC) воздуховод для транспортировки сыпучих, слабо абразивных материалов (древесная стружка, опилки, пыль и т.д.) и газообразных веществ (выхлопные газы, газы сварочного оборудования, химические пары).

Хорошо подходит для промышленных систем вентиляции, кондиционирования и тепловых пушек не прямого нагрева.

**Rukav PVP-300 – это самый недорогой универсальный воздуховод!**

**Конструкция:**



1. Стенка из полиэфирной ткани, пропитанной ПВХ (PVC); серая или черная; толщина между витками спирали 0,3 мм.
2. Внутренняя спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Стойкий к слабо абразивным материалам, газогерметичный.

Очень гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, ударопрочный.

Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде, маслобензостойкий.

Рабочая температура от -20°C до +100°C (кратковременно до +120°C). Трудновоспламеняемый.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
40	Воздуховод гибкий Ø внутр=40 мм, Rukav PVP-300	0,370	0,150	43	0,209	10	103 р.
50	Воздуховод гибкий Ø внутр=50 мм, Rukav PVP-300	0,360	0,150	53	0,256	10	103 р.
60	Воздуховод гибкий Ø внутр=60 мм, Rukav PVP-300	0,350	0,140	63	0,302	10	123 р.
65	Воздуховод гибкий Ø внутр=65 мм, Rukav PVP-300	0,325	0,130	68	0,326	10	132 р.
70	Воздуховод гибкий Ø внутр=70 мм, Rukav PVP-300	0,300	0,120	73	0,349	10	142 р.
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav PVP-300	0,300	0,120	78	0,385	10	151 р.
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav PVP-300	0,250	0,100	83	0,422	10	162 р.
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav PVP-300	0,250	0,090	93	0,470	10	184 р.
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav PVP-300	0,200	0,080	103	0,431	10	203 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav PVP-300	0,180	0,080	113	0,471	10	213 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav PVP-300	0,160	0,070	123	0,511	10	231 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav PVP-300	0,150	0,060	127	0,531	10	243 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav PVP-300	0,100	0,060	133	0,551	10	253 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav PVP-300	0,090	0,060	143	0,671	10	273 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav PVP-300	0,080	0,050	153	0,716	10	294 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav PVP-300	0,070	0,050	163	0,762	10	310 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav PVP-300	0,060	0,040	173	0,856	10	331 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav PVP-300	0,060	0,040	183	0,950	10	351 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav PVP-300	0,050	0,030	203	1,052	10	389 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav PVP-300	0,050	0,030	223	1,523	10	441 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav PVP-300	0,040	0,030	253	1,723	10	494 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav PVP-300	0,030	0,030	283	1,429	10	544 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav PVP-300	0,030	0,020	303	1,596	10	593 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav PVP-300	0,030	0,020	317	1,647	10	611 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav PVP-300	0,020	0,020	353	1,864	10	692 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav PVP-300	0,010	0,010	404	2,709	6	788 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav PVP-300	0,010	0,010	424	2,840	6	851 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav PVP-300	0,010	0,010	454	3,037	6	911 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav PVP-300	0,010	0,010	505	3,367	6	1 015 р.
550	Воздуховод гибкий Ø внутр=550 мм, Rukav PVP-300	-	-	-	-	6	1 120 р.

**Rukav PVP-300 (-40°C)**

**Воздуховод гибкий универсальный**




Очень гибкий универсальный ПВХ (PVC) воздуховод для транспортировки сыпучих, слабо абразивных материалов (древесная стружка, опилки, пыль и т.д.) и газообразных веществ (выхлопные газы, газы сварочного оборудования, химические пары).

Хорошо подходит для промышленных систем вентиляции, кондиционирования и тепловых пушек не прямого нагрева.

**Rukav PVP-300 (-40°C) – это морозостойкая версия [Rukav PVP-300](#).**

**Конструкция:**



1. Стенка из полиэфирной ткани, пропитанной ПВХ (PVC); серая или черная; толщина между витками спирали 0,3 мм.
2. Внутренняя спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Стойкий к слабо абразивным материалам, газогерметичный.

Очень гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, ударпрочный.

Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде, маслобензостойкий.

Рабочая температура от -40°C до +100°C (кратковременно до +120°C). Морозостойкий, трудновоспламеняемый.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
40	Воздуховод гибкий Ø внутр=40 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,370	0,150	43	0,209	10	123 р.
50	Воздуховод гибкий Ø внутр=50 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,360	0,150	53	0,256	10	123 р.
60	Воздуховод гибкий Ø внутр=60 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,350	0,140	63	0,302	10	147 р.
65	Воздуховод гибкий Ø внутр=65 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,325	0,130	68	0,326	10	160 р.
70	Воздуховод гибкий Ø внутр=70 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,300	0,120	73	0,349	10	171 р.
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,300	0,120	78	0,385	10	183 р.
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,250	0,100	83	0,422	10	195 р.
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,250	0,090	93	0,470	10	203 р.
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,200	0,080	103	0,431	10	223 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,180	0,080	113	0,471	10	234 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,160	0,070	123	0,511	10	254 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,150	0,060	127	0,531	10	267 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,100	0,060	133	0,551	10	278 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,090	0,060	143	0,671	10	300 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,080	0,050	153	0,716	10	323 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,070	0,050	163	0,762	10	341 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,060	0,040	173	0,856	10	362 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,060	0,040	183	0,950	10	385 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,050	0,030	203	1,052	10	427 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,050	0,030	223	1,523	10	485 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,040	0,030	253	1,723	10	543 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,030	0,030	283	1,429	10	599 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,030	0,020	303	1,596	10	653 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,030	0,020	317	1,647	10	673 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,020	0,020	353	1,864	10	761 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,010	0,010	404	2,709	6	866 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,010	0,010	424	2,840	6	936 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,010	0,010	454	3,037	6	1 003 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	0,010	0,010	505	3,367	6	1 117 р.
550	Воздуховод гибкий Ø внутр=550 мм, Rukav PVP-300 (-40°C)	-	-	-	-	6	1 230 р.

**Rukav PVP-300 Glip**

**Воздуховод гибкий универсальный**




Очень гибкий универсальный ПВХ (PVC) воздуховод для транспортировки сыпучих, слабо абразивных материалов (древесная стружка, опилки, пыль и т.д.) и газообразных веществ (выхлопные газы, газы сварочного оборудования, химические пары).

В промышленных системах вентиляции и кондиционирования, тепловых пушках не прямого нагрева.

**Rukav PVP-300 Glip – это версия [Rukav PVP-300](#) с внешней защитной спиралью.**

**Конструкция:**



1. Стенка из полиэфирной ткани, пропитанной ПВХ (PVC); серая или черная; толщина между витками спирали 0,3 мм.
2. Внешняя защитная спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Стойкий к слабо абразивным материалам, газогерметичный.

Очень гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, с ударопрочной и износостойкой внешней спиралью.

Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде, маслобензостойкий.

Рабочая температура от -20°C до +100°C (кратковременно до +120°C). Трудновоспламеняемый.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
50	Воздуховод гибкий Ø внутр=50 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,600	0,132	30	0,300	6 и 10	158 р.
60	Воздуховод гибкий Ø внутр=60 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,550	0,124	36	0,300	6 и 10	189 р.
65	Воздуховод гибкий Ø внутр=65 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,500	0,110	39	0,400	6 и 10	205 р.
70	Воздуховод гибкий Ø внутр=70 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,400	0,108	42	0,400	6 и 10	221 р.
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,350	0,098	45	0,500	6 и 10	236 р.
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,300	0,088	48	0,500	6 и 10	252 р.
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,260	0,078	54	0,500	6 и 10	284 р.
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,230	0,066	60	0,600	6 и 10	315 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,200	0,056	66	0,600	6 и 10	341 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,180	0,051	72	0,700	6 и 10	368 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,170	0,049	75	0,700	6 и 10	383 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,150	0,047	78	0,800	6 и 10	404 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,140	0,044	84	0,800	6 и 10	436 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,140	0,043	90	0,900	6 и 10	462 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,130	0,038	96	0,900	6 и 10	509 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav PVP-300 Glip	-	-	-	-	6 и 10	604 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,110	0,030	108	1,000	6 и 10	639 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,100	0,025	120	1,100	6 и 10	709 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,080	0,020	158	1,300	6 и 10	793 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,080	0,016	175	1,500	6 и 10	882 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,070	0,013	193	2,600	6 и 10	961 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,060	0,011	210	2,800	6 и 10	1 061 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,060	0,010	221	2,900	6 и 10	1 113 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,050	0,008	245	3,200	6 и 10	1 234 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,030	0,006	280	3,700	3 и 6	1 659 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,030	0,005	340	3,900	3 и 6	1 733 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,030	0,005	360	4,200	3 и 6	1 864 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,030	0,004	400	4,600	3 и 6	2 069 р.
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,020	0,003	480	5,500	3 и 6	2 473 р.
630	Воздуховод гибкий Ø внутр=630 мм, Rukav PVP-300 Glip	-	-	-	-	3 и 6	2 600 р.
710	Воздуховод гибкий Ø внутр=710 мм, Rukav PVP-300 Glip	0,020	0,002	560	6,600	3 и 6	2 940 р.

**Rukav PVP-300 Glip (-40°C)**

**Воздуховод гибкий универсальный**




Очень гибкий универсальный ПВХ (PVC) воздуховод для транспортировки сыпучих, слабо абразивных материалов (древесная стружка, опилки, пыль и т.д.) и газообразных веществ (выхлопные газы, газы сварочного оборудования, химические пары).

В промышленных системах вентиляции и кондиционирования, тепловых пушках не прямого нагрева.

**Rukav PVP-300 Glip – это морозостойкая версия Rukav PVP-300 с внешней защитной спиралью.**

**Конструкция:**



1. Стенка из полиэфирной ткани, пропитанной ПВХ (PVC); серая или черная; толщина между витками спирали 0,3 мм.
2. Внешняя защитная спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Стойкий к слабо абразивным материалам, газогерметичный.

Очень гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, с ударопрочной и износостойкой внешней спиралью.

Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде, маслостойкий.

Рабочая температура от -40°C до +100°C (кратковременно до +120°C). Морозостойкий, трудновоспламеняемый.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
50	Воздуховод гибкий Ø внутр=50 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,600	0,132	30	0,300	6 и 10	173 р.
60	Воздуховод гибкий Ø внутр=60 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,550	0,124	36	0,300	6 и 10	208 р.
65	Воздуховод гибкий Ø внутр=65 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,500	0,110	39	0,400	6 и 10	226 р.
70	Воздуховод гибкий Ø внутр=70 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,400	0,108	42	0,400	6 и 10	243 р.
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,350	0,098	45	0,500	6 и 10	260 р.
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,300	0,088	48	0,500	6 и 10	277 р.
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,260	0,078	54	0,500	6 и 10	312 р.
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,230	0,066	60	0,600	6 и 10	347 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,200	0,056	66	0,600	6 и 10	375 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,180	0,051	72	0,700	6 и 10	404 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,170	0,049	75	0,700	6 и 10	421 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,150	0,047	78	0,800	6 и 10	445 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,140	0,044	84	0,800	6 и 10	479 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,140	0,043	90	0,900	6 и 10	508 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,130	0,038	96	0,900	6 и 10	560 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	-	-	-	-	6 и 10	662 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,110	0,030	108	1,000	6 и 10	702 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,100	0,025	120	1,100	6 и 10	780 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,080	0,020	158	1,300	6 и 10	872 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,080	0,016	175	1,500	6 и 10	970 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,070	0,013	193	2,600	6 и 10	1 056 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,060	0,011	210	2,800	6 и 10	1 167 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,060	0,010	221	2,900	6 и 10	1 224 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,050	0,008	245	3,200	6 и 10	1 358 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,030	0,006	280	3,700	3 и 6	1 825 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,030	0,005	340	3,900	3 и 6	1 906 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,030	0,005	360	4,200	3 и 6	2 051 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,030	0,004	400	4,600	3 и 6	2 275 р.
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,020	0,003	480	5,500	3 и 6	2 720 р.
630	Воздуховод гибкий Ø внутр=630 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	-	-	-	-	3 и 6	2 855 р.
710	Воздуховод гибкий Ø внутр=710 мм, Rukav PVP-300 Glip (-40°C)	0,020	0,002	560	6,600	3 и 6	3 224 р.

**Rukav PVP-500**

**Воздуховод гибкий универсальный**




Гибкий универсальный ПВХ (PVC) воздуховод для транспортировки сыпучих, слабо абразивных материалов (древесная стружка, опилки, пыль и т.д.) и газообразных веществ (выхлопные газы, газы сварочного оборудования, химические пары).

Хорошо подходит для промышленных систем вентиляции, кондиционирования и транспортировки горячего воздуха от тепловых пушек.

**Rukav PVP-500 - это версия Rukav PVP-300 усиленная более толстой стенкой (0,5 мм). Является хорошей альтернативой при диаметрах воздуховодов от 300 мм.**

**Конструкция:**



1. Стенка из полиэстерной ткани, пропитанной ПВХ (PVC); серая; толщина между витками спирали 0,5 мм.
2. Внутренняя спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Стойкий к слабо абразивным материалам, газогерметичный.

Гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, ударопрочный, прочный на разрыв.

Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде, маслобензостойкий.

Рабочая температура от -30°C до +100°C (кратковременно до +120°C). Трудновоспламеняемый.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	10	223 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	10	234 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	10	254 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	10	267 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	10	278 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	10	300 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	10	323 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	10	341 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	10	362 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	10	385 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	10	427 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	10	485 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	10	543 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	10	599 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav PVP-500	0,030	0,020	303	3,800	10	653 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav PVP-500	0,030	0,020	317	4,020	10	673 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav PVP-500	0,020	0,020	353	4,500	10	761 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav PVP-500	0,010	0,010	404	5,700	6 и 10	866 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav PVP-500	0,010	0,010	424	5,900	6 и 10	936 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav PVP-500	0,010	0,010	454	6,400	6 и 10	1 003 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav PVP-500	0,010	0,010	505	7,100	6 и 10	1 117 р.
550	Воздуховод гибкий Ø внутр=550 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	6 и 10	1 230 р.
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav PVP-500	0,010	0,010	605	8,500	6 и 10	1 321 р.
630	Воздуховод гибкий Ø внутр=630 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	6 и 10	1 400 р.
700	Воздуховод гибкий Ø внутр=700 мм, Rukav PVP-500	0,010	0,010	705	9,900	6 и 10	1 541 р.
800	Воздуховод гибкий Ø внутр=800 мм, Rukav PVP-500	0,010	0,010	805	11,300	6 и 10	1 884 р.
900	Воздуховод гибкий Ø внутр=900 мм, Rukav PVP-500	0,010	0,010	905	12,600	6 и 10	2 247 р.
1000	Воздуховод гибкий Ø внутр=1000 мм, Rukav PVP-500	-	-	-	-	6 и 10	2 520 р.



**Rukav PVP-500 (-50°C)**

**Воздуховод гибкий универсальный**




Гибкий универсальный ПВХ (PVC) воздуховод для транспортировки сыпучих, слабо абразивных материалов (древесная стружка, опилки, пыль и т.д.) и газообразных веществ (выхлопные газы, газы сварочного оборудования, химические пары).

Хорошо подходит для промышленных систем вентиляции, кондиционирования и транспортировки горячего воздуха от тепловых пушек.

**Rukav PVP-500 - это морозостойкая версия Rukav PVP-300 усиленная более толстой стенкой (0,5 мм). Является хорошей альтернативой при диаметрах воздуховодов от 300 мм.**

**Конструкция:**



1. Стенка из полиэстерной ткани, пропитанной ПВХ (PVC); серая; толщина между витками спирали 0,5 мм.
2. Внутренняя спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Стойкий к слабо абразивным материалам, газогерметичный.

Гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, ударопрочный, прочный на разрыв.

Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде, маслобензостойкий.

Рабочая температура от -50°C до +100°C (кратковременно до +120°C). Морозостойкий, трудновоспламеняемый.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	10	245 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	10	257 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	10	280 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	10	295 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	10	306 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	10	330 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	10	355 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	10	375 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	10	400 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	10	425 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	10	470 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	10	535 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	10	598 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	10	660 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	0,030	0,020	303	3,800	10	719 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	0,030	0,020	317	4,020	10	740 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	0,020	0,020	353	4,500	10	837 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	0,010	0,010	404	5,700	6 и 10	953 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	0,010	0,010	424	5,900	6 и 10	1 030 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	0,010	0,010	454	6,400	6 и 10	1 105 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	0,010	0,010	505	7,100	6 и 10	1 229 р.
550	Воздуховод гибкий Ø внутр=550 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	6 и 10	1 355 р.
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	0,010	0,010	605	8,500	6 и 10	1 454 р.
630	Воздуховод гибкий Ø внутр=630 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	6 и 10	1 540 р.
700	Воздуховод гибкий Ø внутр=700 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	0,010	0,010	705	9,900	6 и 10	1 695 р.
800	Воздуховод гибкий Ø внутр=800 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	0,010	0,010	805	11,300	6 и 10	2 075 р.
900	Воздуховод гибкий Ø внутр=900 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	0,010	0,010	905	12,600	6 и 10	2 475 р.
1000	Воздуховод гибкий Ø внутр=1000 мм, Rukav PVP-500 (-50°C)	-	-	-	-	6 и 10	2 775 р.


**Rukav EPDM-130**

**Воздуховод гибкий универсальный**



Гибкий универсальный EPDM воздуховод для транспортировки газообразных веществ (выхлопные газы, газы сварочного оборудования, химические пары) и жидкостей без давления. Хорошо подходит для промышленных систем вентиляции. Широко применяется в автосервисах, машиностроении, судостроении, химической и других отраслях промышленности.

**Конструкция:**



1. Стенка из термопластичной резины на основе EPDM каучука; черная; толщина между витками спирали 0,6 мм.
2. Внутренняя спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Гибкий, газогерметичный.

Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде, маслобензостойкий.

Рабочая температура от -40°C до +130°C (кратковременно до +150°C). Морозостойкий.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
40	Воздуховод гибкий Ø внутр=40 мм, Rukav EPDM-130	0,415	0,160	48	0,263	10	240 р.
50	Воздуховод гибкий Ø внутр=50 мм, Rukav EPDM-130	0,410	0,155	58	0,307	10	300 р.
60	Воздуховод гибкий Ø внутр=60 мм, Rukav EPDM-130	0,340	0,120	68	0,364	10	360 р.
65	Воздуховод гибкий Ø внутр=65 мм, Rukav EPDM-130	0,315	0,105	73	0,392	10	390 р.
70	Воздуховод гибкий Ø внутр=70 мм, Rukav EPDM-130	0,290	0,090	78	0,424	10	415 р.
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav EPDM-130	0,270	0,085	83	0,499	10	450 р.
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav EPDM-130	0,255	0,075	88	0,539	10	475 р.
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav EPDM-130	0,230	0,065	98	0,601	10	540 р.
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav EPDM-130	0,205	0,050	108	0,670	10	600 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav EPDM-130	0,185	0,045	118	0,726	10	640 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav EPDM-130	0,170	0,045	128	0,789	10	700 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav EPDM-130	0,165	0,040	133	0,820	10	730 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav EPDM-130	0,160	0,035	138	0,855	10	760 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav EPDM-130	0,155	0,035	148	1,033	10	815 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav EPDM-130	0,140	0,035	158	1,103	10	875 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav EPDM-130	0,130	0,030	168	1,177	10	950 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav EPDM-130	-	-	-	-	10	1 000 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav EPDM-130	0,115	0,025	188	1,481	10	1 050 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav EPDM-130	0,105	0,025	208	1,639	10	1 200 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav EPDM-130	0,090	0,015	228	1,797	10	1 285 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav EPDM-130	0,080	0,010	263	2,151	10	1 460 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav EPDM-130	0,075	0,010	288	2,405	10	1 700 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav EPDM-130	0,070	0,010	308	2,568	10	1 750 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav EPDM-130	0,065	0,010	323	2,689	10	1 840 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav EPDM-130	0,060	0,010	358	2,995	10	2 050 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav EPDM-130	0,055	0,005	409	3,198	6 и 10	2 450 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav EPDM-130	0,055	0,005	429	3,352	6	2 520 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav EPDM-130	0,050	0,005	459	3,585	6	2 700 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav EPDM-130	0,045	0,005	509	3,976	6	3 000 р.
550	Воздуховод гибкий Ø внутр=550 мм, Rukav EPDM-130	-	-	-	-	6	3 300 р.
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav EPDM-130	0,040	0,005	610	4,751	6	3 600 р.
630	Воздуховод гибкий Ø внутр=630 мм, Rukav EPDM-130	-	-	-	-	6	3 800 р.
700	Воздуховод гибкий Ø внутр=700 мм, Rukav EPDM-130	0,040	0,005	710	5,526	6	4 200 р.
800	Воздуховод гибкий Ø внутр=800 мм, Rukav EPDM-130	0,040	0,005	810	6,301	6	4 800 р.
900	Воздуховод гибкий Ø внутр=900 мм, Rukav EPDM-130	0,040	0,005	910	7,076	6	5 400 р.

**Rukav PO-500**

**Воздуховод гибкий абразивостойкий**



Гибкий полиолефиновый воздуховод, **химически стойкий** по отношению ко многим агрессивным средам, для транспортировки сыпучих, среднеабразивных материалов (древесная стружка, опилки, текстильное и бумажное волокно, пыль и т.д.) и газообразных веществ (химические пары). Хорошо подходит для промышленных систем аспирации. Широко применяется в пищевой, химической, деревообрабатывающей и других отраслях промышленности.

**Конструкция:**



1. Стенка из полиолефина; прозрачная; толщина между витками спирали 0,5 мм.
2. Внутренняя спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Стойкий к среднеабразивным материалам, газогерметичный. Гибкий, стойкий к сжатию и растяжению. Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде.

Рабочая температура от -60°C до +60°C (кратковременно до +70°C). Морозостойкий.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
40	Воздуховод гибкий Ø внутр=40 мм, Rukav PO-500	0,415	0,160	48	0,263	10	183 р.
50	Воздуховод гибкий Ø внутр=50 мм, Rukav PO-500	0,410	0,155	58	0,307	10	183 р.
60	Воздуховод гибкий Ø внутр=60 мм, Rukav PO-500	0,340	0,120	68	0,364	10	234 р.
65	Воздуховод гибкий Ø внутр=65 мм, Rukav PO-500	0,315	0,105	73	0,392	10	249 р.
70	Воздуховод гибкий Ø внутр=70 мм, Rukav PO-500	0,290	0,090	78	0,424	10	264 р.
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav PO-500	0,270	0,085	83	0,499	10	276 р.
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav PO-500	0,255	0,075	88	0,539	10	294 р.
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav PO-500	0,230	0,065	98	0,601	10	330 р.
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav PO-500	0,205	0,050	108	0,670	10	366 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav PO-500	0,185	0,045	118	0,726	10	405 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav PO-500	0,170	0,045	128	0,789	10	445 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav PO-500	0,165	0,040	133	0,820	10	461 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav PO-500	0,160	0,035	138	0,855	10	487 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav PO-500	0,155	0,035	148	1,033	10	515 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav PO-500	0,140	0,035	158	1,103	10	552 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav PO-500	0,130	0,030	168	1,177	10	586 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav PO-500	0,115	0,025	178	1,329	10	623 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav PO-500	0,115	0,025	188	1,481	10	662 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav PO-500	0,105	0,025	208	1,639	10	741 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav PO-500	0,090	0,015	228	1,797	10	759 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav PO-500	0,080	0,010	263	2,151	10	914 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav PO-500	0,075	0,010	288	2,405	10	992 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav PO-500	0,070	0,010	308	2,568	10	1 061 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav PO-500	0,065	0,010	323	2,689	10	1 168 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav PO-500	0,060	0,010	358	2,995	10	1 272 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav PO-500	0,055	0,005	409	3,198	6 и 10	1 454 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav PO-500	0,055	0,005	429	3,352	6	1 502 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav PO-500	0,050	0,005	459	3,585	6	1 681 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav PO-500	0,045	0,005	509	3,976	6	1 751 р.
550	Воздуховод гибкий Ø внутр=550 мм, Rukav PO-500	-	-	-	-	6	1 930 р.
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav PO-500	0,040	0,005	610	4,751	6	1 845 р.
630	Воздуховод гибкий Ø внутр=630 мм, Rukav PO-500	-	-	-	-	6	1 950 р.
700	Воздуховод гибкий Ø внутр=700 мм, Rukav PO-500	0,040	0,005	710	5,526	6	2 222 р.
800	Воздуховод гибкий Ø внутр=800 мм, Rukav PO-500	0,040	0,005	810	6,301	6	2 678 р.
900	Воздуховод гибкий Ø внутр=900 мм, Rukav PO-500	0,040	0,005	910	7,076	6	3 227 р.
1000	Воздуховод гибкий Ø внутр=1000 мм, Rukav PO-500	-	-	-	-	6	3 586 р.

**Rukav PO-500 Glip**


**Воздуховод гибкий абразивостойкий**



Гибкий полиолефиновый воздуховод, **химически стойкий** по отношению ко многим агрессивным средам, для транспортировки сыпучих, среднеабразивных материалов (древесная стружка, опилки, текстильное и бумажное волокно, пыль и т.д.) и газообразных веществ (химические пары). Хорошо подходит для промышленных систем аспирации. Широко применяется в пищевой, химической, деревообрабатывающей и других отраслях промышленности.

**Rukav PO-500 Glip** – это версия [Rukav PO-500](#) с внешней защитной спиралью.

**Конструкция:**



1. Стенка из полиолефина; прозрачная; толщина между витками спирали 0,5 мм.
2. Внешняя защитная спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Стойкий к среднеабразивным материалам, газогерметичный.  
 Гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, с ударопрочной и износостойкой внешней спиралью.  
 Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотнo-щелочной среде.  
 Рабочая температура от -60°C до +60°C (кратковременно до +70°C). Морозостойкий.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
50	Воздуховод гибкий Ø внутр=50 мм, Rukav PO-500 Glip	0,490	0,270	43	0,366	3 / 6 / 10	<b>273 р.</b>
60	Воздуховод гибкий Ø внутр=60 мм, Rukav PO-500 Glip	0,440	0,220	50	0,434	3 / 6 / 10	<b>328 р.</b>
65	Воздуховод гибкий Ø внутр=65 мм, Rukav PO-500 Glip	0,420	0,200	55	0,470	3 / 6 / 10	<b>355 р.</b>
70	Воздуховод гибкий Ø внутр=70 мм, Rukav PO-500 Glip	0,400	0,180	59	0,503	3 / 6 / 10	<b>382 р.</b>
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav PO-500 Glip	0,380	0,160	61	0,538	3 / 6 / 10	<b>410 р.</b>
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav PO-500 Glip	0,365	0,140	64	0,570	3 / 6 / 10	<b>437 р.</b>
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav PO-500 Glip	0,340	0,100	71	0,640	3 / 6 / 10	<b>491 р.</b>
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav PO-500 Glip	0,225	0,085	78	0,710	3 / 6 / 10	<b>546 р.</b>
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav PO-500 Glip	0,210	0,075	85	0,780	3 / 6 / 10	<b>599 р.</b>
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav PO-500 Glip	0,200	0,065	92	0,850	3 / 6 / 10	<b>651 р.</b>
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav PO-500 Glip	0,195	0,060	96	0,880	3 / 6 / 10	<b>693 р.</b>
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav PO-500 Glip	0,190	0,050	100	0,920	3 / 6 / 10	<b>714 р.</b>
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav PO-500 Glip	0,180	0,040	106	0,980	3 / 6 / 10	<b>777 р.</b>
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav PO-500 Glip	0,120	0,035	113	1,050	3 / 6 / 10	<b>830 р.</b>
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav PO-500 Glip	0,115	0,030	120	1,120	3 / 6 / 10	<b>882 р.</b>
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav PO-500 Glip	-	-	-	-	3 / 6 / 10	<b>971 р.</b>
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav PO-500 Glip	0,110	0,025	135	1,240	3 / 6 / 10	<b>1 029 р.</b>
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav PO-500 Glip	0,100	0,020	148	1,370	3 / 6 / 10	<b>1 050 р.</b>
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav PO-500 Glip	0,090	0,020	166	1,510	3 / 6 / 10	<b>1 292 р.</b>
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav PO-500 Glip	0,070	0,015	183	1,710	3 / 6 / 10	<b>1 428 р.</b>
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav PO-500 Glip	0,065	0,012	202	2,870	3 / 6 / 10	<b>1 507 р.</b>
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav PO-500 Glip	0,060	0,010	218	3,080	3 / 6 / 10	<b>1 607 р.</b>
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav PO-500 Glip	0,054	0,010	231	3,230	3 / 6 / 10	<b>1 769 р.</b>
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav PO-500 Glip	0,045	0,010	253	3,580	3 / 6 / 10	<b>1 932 р.</b>
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav PO-500 Glip	0,040	0,005	288	4,080	3 / 6 / 10	<b>2 657 р.</b>
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav PO-500 Glip	0,037	0,005	305	4,290	3 и 6	<b>2 788 р.</b>
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav PO-500 Glip	0,035	0,005	323	4,590	3 и 6	<b>2 998 р.</b>
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav PO-500 Glip	0,025	0,005	358	5,090	3 и 6	<b>3 313 р.</b>
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav PO-500 Glip	0,020	0,003	420	6,100	3 и 6	<b>3 974 р.</b>
630	Воздуховод гибкий Ø внутр=630 мм, Rukav PO-500 Glip	-	-	-	-	3 и 6	<b>4 273 р.</b>
710	Воздуховод гибкий Ø внутр=710 мм, Rukav PO-500 Glip	0,015	0,002	500	7,100	3 и 6	<b>4 725 р.</b>

**Rukav PU-500**


**Воздуховод гибкий абразивостойкий**



Очень гибкий полиуретановый воздуховод для транспортировки сыпучих, абразивных материалов (древесная стружка, опилки, гранулы, зерно и т.д.) и газообразных веществ (масляные пары и т.д.). Хорошо подходит для промышленных систем аспирации. Широко применяется в пищевой, химической, деревообрабатывающей и других отраслях промышленности.

**По сравнению с ПВХ (PVC) воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз!**

**Конструкция:**



1. Стенка из полиуретана; прозрачная; толщина между витками спирали 0,5 мм.
2. Внутренняя спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Стойкий к абразивным материалам, газогерметичный. Очень гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, ударопрочный. Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде, растворителям, бензину и маслам. Рабочая температура от -40°C до +90°C (кратковременно до +125°C). Морозостойкий.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
32	Воздуховод гибкий Ø внутр=32 мм, Rukav PU-500	-	-	-	-	10	250 р.
40	Воздуховод гибкий Ø внутр=40 мм, Rukav PU-500	0,820	0,270	48	0,293	10	287 р.
50	Воздуховод гибкий Ø внутр=50 мм, Rukav PU-500	0,815	0,260	58	0,343	10	287 р.
60	Воздуховод гибкий Ø внутр=60 мм, Rukav PU-500	0,680	0,210	68	0,407	10	338 р.
65	Воздуховод гибкий Ø внутр=65 мм, Rukav PU-500	0,620	0,180	73	0,439	10	367 р.
70	Воздуховод гибкий Ø внутр=70 мм, Rukav PU-500	0,585	0,150	78	0,475	10	396 р.
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav PU-500	0,545	0,140	83	0,551	10	424 р.
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav PU-500	0,510	0,130	88	0,594	10	452 р.
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav PU-500	0,455	0,115	98	0,663	10	508 р.
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav PU-500	0,410	0,090	108	0,741	10	564 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav PU-500	0,375	0,080	118	0,802	10	610 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav PU-500	0,340	0,075	128	0,871	10	664 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav PU-500	0,330	0,060	133	0,906	10	694 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav PU-500	0,315	0,060	138	0,944	10	721 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav PU-500	0,295	0,060	148	1,129	10	776 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav PU-500	0,275	0,055	158	1,206	10	832 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav PU-500	0,255	0,050	168	1,287	10	888 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav PU-500	0,230	0,040	178	1,446	10	944 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav PU-500	0,230	0,040	188	1,605	10	1 000 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav PU-500	0,205	0,040	208	1,776	10	1 118 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav PU-500	0,180	0,030	228	1,947	10	1 222 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav PU-500	0,165	0,015	263	2,328	10	1 388 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav PU-500	0,145	0,015	288	2,598	10	1 526 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav PU-500	0,130	0,015	308	2,779	10	1 664 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav PU-500	0,125	0,015	323	2,910	10	1 747 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav PU-500	0,115	0,010	358	3,242	10	1 944 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav PU-500	0,105	0,010	409	3,448	6 и 10	2 221 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav PU-500	0,100	0,010	429	3,616	6	2 333 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav PU-500	0,090	0,010	459	3,866	6	2 496 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav PU-500	0,080	0,005	509	4,288	6	2 852 р.
550	Воздуховод гибкий Ø внутр=550 мм, Rukav PU-500	-	-	-	-	6	3 150 р.
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav PU-500	0,070	0,005	610	5,125	6	3 426 р.
630	Воздуховод гибкий Ø внутр=630 мм, Rukav PU-500	-	-	-	-	6	3 600 р.
700	Воздуховод гибкий Ø внутр=700 мм, Rukav PU-500	0,070	0,005	710	5,961	6	3 997 р.
800	Воздуховод гибкий Ø внутр=800 мм, Rukav PU-500	0,060	0,005	810	6,797	6	4 568 р.
900	Воздуховод гибкий Ø внутр=900 мм, Rukav PU-500	0,060	0,005	910	7,634	6	5 140 р.
1000	Воздуховод гибкий Ø внутр=1000 мм, Rukav PU-500	-	-	-	-	6	5 712 р.

**Rukav PU-700**


**Воздуховод гибкий абразивостойкий**



Очень гибкий полиуретановый воздуховод для транспортировки сыпучих, абразивных материалов (древесная стружка, опилки, гранулы, зерно и т.д.) и газообразных веществ (масляные пары и т.д.). Хорошо подходит для промышленных систем аспирации. Широко применяется в пищевой, химической, деревообрабатывающей и других отраслях промышленности.

**Rukav PU-700 - это версия Rukav PU-500 усиленная более толстой стенкой (0,7 мм). По сравнению с ПВХ (PVC) воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз!**

**Конструкция:**



1. Стенка из полиуретана; прозрачная; толщина между витками спирали 0,7 мм
2. Внутренняя спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Стойкий к абразивным материалам, газогерметичный. Очень гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, ударопрочный. Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде, растворителям, бензину и маслам. Рабочая температура от -40°C до +90°C (кратковременно до +125°C). Морозостойкий.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
40	Воздуховод гибкий Ø внутр=40 мм, Rukav PU-700	1,010	0,260	48	0,280	10	330 р.
50	Воздуховод гибкий Ø внутр=50 мм, Rukav PU-700	1,000	0,255	58	0,350	10	410 р.
60	Воздуховод гибкий Ø внутр=60 мм, Rukav PU-700	0,950	0,226	68	0,410	10	520 р.
65	Воздуховод гибкий Ø внутр=65 мм, Rukav PU-700	0,910	0,212	73	0,440	10	565 р.
70	Воздуховод гибкий Ø внутр=70 мм, Rukav PU-700	0,890	0,185	78	0,480	10	610 р.
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav PU-700	0,860	0,174	84	0,550	10	615 р.
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav PU-700	0,750	0,170	88	0,590	10	655 р.
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav PU-700	0,680	0,162	99	0,660	10	735 р.
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav PU-700	0,560	0,157	110	0,790	10	810 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav PU-700	0,500	0,145	119	0,870	10	900 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav PU-700	0,490	0,133	129	0,950	10	1 000 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav PU-700	0,480	0,127	135	0,990	10	1 030 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav PU-700	0,470	0,115	139	1,030	10	1 080 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav PU-700	0,460	0,103	149	1,200	10	1 150 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav PU-700	0,440	0,098	161	1,290	10	1 225 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav PU-700	0,430	0,085	170	1,330	10	1 300 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav PU-700	0,400	0,077	180	1,350	10	1 380 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav PU-700	0,390	0,068	190	1,370	10	1 470 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav PU-700	0,360	0,061	214	1,450	10	1 650 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav PU-700	0,310	0,059	235	1,600	10	1 680 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav PU-700	0,260	0,057	260	1,990	10	2 020 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav PU-700	0,250	0,055	290	2,230	10	2 190 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav PU-700	0,240	0,053	310	2,390	10	2 350 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav PU-700	0,180	0,051	325	2,490	10	2 590 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav PU-700	0,150	0,049	360	2,690	10	2 820 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav PU-700	0,140	0,047	410	3,690	6 и 10	3 230 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav PU-700	0,130	0,045	430	3,870	6	3 330 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav PU-700	0,125	0,042	460	4,150	6	3 730 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav PU-700	0,120	0,040	510	4,250	6	3 890 р.
550	Воздуховод гибкий Ø внутр=550 мм, Rukav PU-700	-	-	-	-	6	4 280 р.
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav PU-700	0,110	0,038	610	4,390	6	4 090 р.
630	Воздуховод гибкий Ø внутр=630 мм, Rukav PU-700	0,105	0,036	640	4,610	6	4 300 р.
700	Воздуховод гибкий Ø внутр=700 мм, Rukav PU-700	0,095	0,032	710	5,120	6	4 770 р.
800	Воздуховод гибкий Ø внутр=800 мм, Rukav PU-700	0,085	0,027	810	5,850	6	5 400 р.
900	Воздуховод гибкий Ø внутр=900 мм, Rukav PU-700	0,075	0,017	910	6,590	6	6 130 р.
1000	Воздуховод гибкий Ø внутр=1000 мм, Rukav PU-700	0,065	0,010	1100	7,320	6	6 800 р.

**Rukav PU-1000**

**Воздуховод гибкий абразивостойкий**




Гибкий полиуретановый воздуховод для транспортировки сыпучих, сильно абразивных материалов (древесная щепа, стружка, опилки, гранулы, зерно и т.д.), газообразных веществ (пары содержащие масла и т.д.) и жидкостей без давления.

Хорошо подходит для промышленных систем аспирации. Широко применяется в пищевой, химической, деревообрабатывающей и других отраслях промышленности.

**Rukav PU-1000 - это версия Rukav PU-500 усиленная более толстой стенкой (1,0 мм).**

**По сравнению с ПВХ (PVC) воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз!**

**Конструкция:**



1. Стенка из полиуретана; прозрачная; толщина между витками спирали 1,0 мм.
2. Внутренняя спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Стойкий к высоко абразивным материалам, газогерметичный.

Гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, ударопрочный.

Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде, растворителям, бензину и маслам.

Рабочая температура от -40°C до +90°C (кратковременно до +125°C). Морозостойкий.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
60	Воздуховод гибкий Ø внутр=60 мм, Rukav PU-1000	-	-	-	-	6 и 10	772 р.
65	Воздуховод гибкий Ø внутр=65 мм, Rukav PU-1000	-	-	-	-	6 и 10	836 р.
70	Воздуховод гибкий Ø внутр=70 мм, Rukav PU-1000	-	-	-	-	6 и 10	900 р.
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav PU-1000	-	-	-	-	6 и 10	900 р.
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav PU-1000	0,690	0,145	100	0,974	6 и 10	900 р.
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav PU-1000	0,690	0,145	110	1,063	6 и 10	965 р.
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav PU-1000	0,690	0,145	120	1,162	6 и 10	1 072 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav PU-1000	0,635	0,125	132	1,252	6 и 10	1 159 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav PU-1000	0,580	0,120	144	1,365	6 и 10	1 261 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav PU-1000	0,560	0,100	150	1,419	6 и 10	1 318 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav PU-1000	0,530	0,095	156	1,482	6 и 10	1 370 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav PU-1000	0,495	0,095	168	1,707	6 и 10	1 475 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav PU-1000	0,460	0,090	180	1,824	6 и 10	1 580 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav PU-1000	0,435	0,080	192	1,949	6 и 10	1 687 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav PU-1000	0,385	0,065	204	2,203	6 и 10	1 794 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav PU-1000	0,385	0,065	216	2,457	6 и 10	1 900 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav PU-1000	0,340	0,065	240	2,721	6 и 10	2 125 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav PU-1000	0,300	0,050	264	2,984	6 и 10	2 465 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav PU-1000	0,275	0,040	295	3,386	6 и 10	2 638 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav PU-1000	0,240	0,035	333	3,781	6 и 10	2 900 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav PU-1000	0,220	0,030	354	4,044	6 и 10	3 167 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav PU-1000	0,210	0,025	372	4,233	6 и 10	3 319 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav PU-1000	0,195	0,020	410	4,727	6 и 10	3 694 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav PU-1000	0,175	0,015	464	4,952	6 и 10	4 220 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav PU-1000	0,170	0,015	483	5,193	6	4 433 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav PU-1000	0,150	0,010	518	5,554	6	4 742 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav PU-1000	0,135	0,005	570	6,163	6	5 419 р.
550	Воздуховод гибкий Ø внутр=550 мм, Rukav PU-1000	-	-	-	-	6	5 960 р.
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav PU-1000	0,115	0,005	684	7,367	6	6 511 р.

**Rukav PU-1500**

**Воздуховод гибкий абразивостойкий**




Гибкий полиуретановый воздуховод для транспортировки сыпучих, сильно абразивных материалов (древесная щепа, стружка, опилки, гранулы, зерно, гравий и т.д.), газообразных веществ (пары содержащие масла и т.д.) и жидкостей без давления.

Хорошо подходит для промышленных систем аспирации. Широко применяется в пищевой, химической, деревообрабатывающей и других отраслях промышленности.

**Rukav PU-1500 - это версия Rukav PU-500 усиленная более толстой стенкой (1,5 мм).**

**По сравнению с ПВХ (PVC) воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз!**

**Конструкция:**



1. Стенка из полиуретана; прозрачная; толщина между витками спирали 1,5 мм.
2. Внутренняя спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Стойкий к высоко абразивным материалам, газогерметичный.

Гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, ударопрочный.

Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде, растворителям, бензину и маслам.

Рабочая температура от -40°C до +90°C (кратковременно до +125°C). Морозостойкий.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav PU-1500	-	-	-	-	6 и 10	1 300 р.
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav PU-1500	-	-	-	-	6 и 10	1 460 р.
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav PU-1500	1,270	0,364	150	1,590	6 и 10	1 600 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav PU-1500	1,260	0,353	165	1,750	6 и 10	1 740 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav PU-1500	1,240	0,345	180	1,890	6 и 10	1 890 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav PU-1500	1,220	0,337	188	1,960	6 и 10	2 000 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav PU-1500	1,200	0,328	195	2,040	6 и 10	2 055 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav PU-1500	1,180	0,315	210	2,190	6 и 10	2 215 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav PU-1500	1,120	0,297	225	2,330	6 и 10	2 370 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav PU-1500	0,970	0,281	240	2,480	6 и 10	2 530 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav PU-1500	0,910	0,269	255	2,640	6 и 10	2 700 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav PU-1500	0,820	0,260	270	2,410	6 и 10	2 850 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav PU-1500	0,790	0,254	300	2,670	6 и 10	3 200 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav PU-1500	0,720	0,222	330	2,940	6 и 10	3 700 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav PU-1500	0,670	0,193	375	3,670	6 и 10	4 000 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav PU-1500	0,590	0,180	420	4,110	6 и 10	4 350 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav PU-1500	0,520	0,168	450	4,470	6 и 10	4 750 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav PU-1500	0,480	0,153	473	4,670	6 и 10	5 000 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav PU-1500	0,420	0,145	525	5,170	6 и 10	5 540 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav PU-1500	0,370	0,136	600	5,870	6 и 10	6 330 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav PU-1500	0,360	0,126	630	6,160	6	6 650 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav PU-1500	0,340	0,105	675	6,600	6	7 115 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav PU-1500	0,320	0,080	750	7,370	6	8 130 р.
550	Воздуховод гибкий Ø внутр=550 мм, Rukav PU-1500	-	-	-	-	6	8 943 р.
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav PU-1500	0,300	0,060	900	8,840	6	9 500 р.



**Rukav PU-2000**

**Воздуховод гибкий абразивостойкий**




Гибкий полиуретановый воздуховод для транспортировки сыпучих, сильно абразивных материалов (древесная щепа, стружка, опилки, гранулы, зерно, гравий и т.д.), газообразных веществ (пары содержащие масла и т.д.) и жидкостей без давления.

Хорошо подходит для промышленных систем аспирации. Широко применяется в пищевой, химической, деревообрабатывающей и других отраслях промышленности.

**Rukav PU-2000 - это версия Rukav PU-500 усиленная более толстой стенкой (2,0 мм).**

**По сравнению с ПВХ (PVC) воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз!**

**Конструкция:**



1. Стенка из полиуретана; прозрачная; толщина между витками спирали 2,0 мм.
2. Внутренняя спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Стойкий к высоко абразивным материалам, газогерметичный.

Гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, ударопрочный.

Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде, растворителям, бензину и маслам.

Рабочая температура от -40°C до +90°C (кратковременно до +125°C). Морозостойкий.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	1 970 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	2 185 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	2 414 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	2 472 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	2 625 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	2 770 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	2 975 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	3 150 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	3 340 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	3 550 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	3 980 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	4 075 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	4 760 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	5 485 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	5 695 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	6 280 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	6 830 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6 и 10	7 800 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6	8 200 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6	9 050 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6	9 420 р.
550	Воздуховод гибкий Ø внутр=550 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6	9 685 р.
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav PU-2000	-	-	-	-	6	9 950 р.

**Rukav PU-500 Glip**


**Воздуховод гибкий абразивостойкий**



Очень гибкий полиуретановый воздуховод для транспортировки сыпучих, абразивных материалов (древесная стружка, опилки, гранулы, зерно и т.д.) и газообразных веществ (масляные пары и т.д.). Хорошо подходит для промышленных систем аспирации. Широко применяется в пищевой, химической, деревообрабатывающей и других отраслях промышленности.

**Rukav PU-500 Glip** – это версия **Rukav PU-500** с внешней защитной спиралью.

**Конструкция:**



1. Стенка из полиуретана; прозрачная; толщина между витками спирали 0,5 мм.
2. Внешняя защитная спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Стойкий к абразивным материалам, газогерметичный.

Очень гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, с ударопрочной и износостойкой внешней спиралью.

Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде, бензину и маслам.

Рабочая температура от -40°C до +90°C (кратковременно до +125°C). Морозостойкий.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
50	Воздуховод гибкий Ø внутр=50 мм, Rukav PU-500 Glip	0,280	0,270	50	0,400	3 и 6	458 р.
60	Воздуховод гибкий Ø внутр=60 мм, Rukav PU-500 Glip	0,235	0,220	58	0,470	3 и 6	541 р.
65	Воздуховод гибкий Ø внутр=65 мм, Rukav PU-500 Glip	0,220	0,200	64	0,510	3 и 6	588 р.
70	Воздуховод гибкий Ø внутр=70 мм, Rukav PU-500 Glip	0,200	0,180	68	0,550	3 и 6	634 р.
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav PU-500 Glip	0,190	0,160	70	0,580	3 и 6	678 р.
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav PU-500 Glip	0,175	0,140	74	0,620	3 и 6	724 р.
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav PU-500 Glip	0,155	0,100	82	0,700	3 и 6	812 р.
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav PU-500 Glip	0,140	0,085	90	0,770	3 и 6	902 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav PU-500 Glip	0,130	0,075	98	0,850	3 и 6	976 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav PU-500 Glip	0,120	0,065	106	0,920	3 и 6	1 062 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav PU-500 Glip	0,110	0,060	110	0,960	3 и 6	1 110 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav PU-500 Glip	0,105	0,050	115	0,990	3 и 6	1 154 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav PU-500 Glip	0,100	0,040	122	1,070	3 и 6	1 242 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav PU-500 Glip	0,095	0,035	130	1,140	3 и 6	1 331 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav PU-500 Glip	0,090	0,030	138	1,230	3 и 6	1 421 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav PU-500 Glip	-	-	-	-	3 и 6	1 512 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav PU-500 Glip	0,080	0,030	152	1,340	3 и 6	1 600 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav PU-500 Glip	0,070	0,020	170	1,480	3 и 6	1 789 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav PU-500 Glip	0,060	0,020	190	1,630	3 и 6	1 955 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav PU-500 Glip	0,055	0,015	210	1,850	3 и 6	2 221 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav PU-500 Glip	0,050	0,012	230	3,040	3 и 6	2 442 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav PU-500 Glip	0,045	0,010	250	3,260	3 и 6	2 663 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav PU-500 Glip	0,043	0,010	270	3,400	3 и 6	2 796 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav PU-500 Glip	0,040	0,010	290	3,800	3 и 6	3 110 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav PU-500 Glip	0,035	0,005	330	4,330	3	3 554 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav PU-500 Glip	0,032	0,005	350	4,540	3	3 732 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav PU-500 Glip	0,030	0,005	370	4,860	3	3 994 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav PU-500 Glip	0,030	0,005	410	5,400	3	4 564 р.
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav PU-500 Glip	0,025	0,003	500	6,460	3	5 482 р.
630	Воздуховод гибкий Ø внутр=630 мм, Rukav PU-500 Glip	-	-	-	-	3	5 756 р.
710	Воздуховод гибкий Ø внутр=710 мм, Rukav PU-500 Glip	0,020	0,001	590	7,500	3	6 480 р.

## Rukav Gas-300 Glip


## Воздуховод гибкий специальный



Очень гибкий текстильный воздуховод для транспортировки горячих газообразных веществ (выхлопные газы, газы сварочного оборудования, пары содержащие масла и т.д.) и сыпучих (слабо абразивных) материалов.

Хорошо подходит для промышленных систем вентиляции в авиастроении, автомобилестроении и других отраслях промышленности. Для тепловых пушек прямого нагрева.

### Конструкция:



1. Стенка из термостойкого текстиля со специальным покрытием; зеленая; толщина между витками спирали 0,5 мм.
2. Внешняя защитная спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

### Характеристика:

Стойкий к слабо абразивным материалам, маслобензостойкий.

Очень гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, с ударопрочной и износостойкой внешней спиралью.

Рабочая температура от -40°C до +300°C (кратковременно до +315°C).

Морозостойкий, термостойкий, стойкий к искрам, трудновоспламеняемый.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,620	0,137	45	0,800	3 и 6	<b>1 800 р.</b>
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,610	0,123	48	0,800	3 и 6	<b>1 870 р.</b>
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,560	0,098	54	0,800	3 и 6	<b>2 104 р.</b>
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,510	0,078	60	0,900	3 и 6	<b>2 165 р.</b>
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,480	0,065	66	0,900	3 и 6	<b>2 382 р.</b>
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,360	0,055	72	1,000	3 и 6	<b>2 600 р.</b>
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,330	0,049	75	1,000	3 и 6	<b>2 695 р.</b>
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,280	0,046	78	1,100	3 и 6	<b>2 800 р.</b>
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,250	0,040	84	1,100	3 и 6	<b>3 010 р.</b>
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,220	0,035	90	1,200	3 и 6	<b>3 225 р.</b>
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,210	0,030	96	1,200	3 и 6	<b>3 440 р.</b>
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav Gas-300 Glip	-	-	-	-	3 и 6	<b>3 655 р.</b>
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,172	0,024	126	1,400	3 и 6	<b>3 870 р.</b>
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,148	0,020	140	1,600	3 и 6	<b>4 660 р.</b>
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,121	0,016	155	1,700	3 и 6	<b>5 130 р.</b>
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,100	0,013	175	2,000	3 и 6	<b>5 830 р.</b>
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,078	0,010	195	2,100	3 и 6	<b>6 530 р.</b>
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav Gas-300 Glip	0,070	0,009	210	2,200	3 и 6	<b>7 000 р.</b>


**Rukav HT-400 Glip**

**Воздуховод гибкий специальный**



Очень гибкий стеклотканевый воздуховод для транспортировки горячих газообразных веществ (дым, горячие газы, пары, воздух и т.д.) в условиях пониженного давления и инфракрасного излучения. Хорошо подходит для промышленных систем вентиляции и кондиционирования в авиастроении, машиностроении, на предприятиях ВПК.

**Конструкция:**



1. Стенка из термостойкой ткани со специальной пропиткой; серебристая; толщина между витками спирали 0,5 мм.
2. Внешняя защитная спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Ограниченно стойкий к давлению и вакууму.

Очень гибкий, прочный, стойкий к сжатию и растяжению, с ударопрочной и износостойкой внешней спиралью.

Из негорючих материалов, не содержит силикона. Стойкий к ультрафиолету и озону.

Рабочая температура от -40°C до +400°C (кратковременно до +450°C). Морозостойкий, негорючий, термостойкий.

При вводе в эксплуатацию и сильном прогреве, возможно кратковременное выделение небольшого количества дыма.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
50	Воздуховод гибкий Ø внутр=50 мм, Rukav HT-400 Glip	0,850	0,345	30	0,500	3 и 6	<b>1 750 р.</b>
60	Воздуховод гибкий Ø внутр=60 мм, Rukav HT-400 Glip	0,680	0,240	36	0,550	3 и 6	<b>1 835 р.</b>
65	Воздуховод гибкий Ø внутр=65 мм, Rukav HT-400 Glip	0,590	0,205	39	0,600	3 и 6	<b>1 895 р.</b>
70	Воздуховод гибкий Ø внутр=70 мм, Rukav HT-400 Glip	0,530	0,173	42	0,630	3 и 6	<b>1 950 р.</b>
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav HT-400 Glip	0,470	0,151	45	0,650	3 и 6	<b>2 000 р.</b>
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav HT-400 Glip	0,430	0,135	48	0,700	3 и 6	<b>2 100 р.</b>
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav HT-400 Glip	0,355	0,108	54	0,750	3 и 6	<b>2 150 р.</b>
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav HT-400 Glip	0,300	0,086	60	0,800	3 / 6 / 10	<b>2 250 р.</b>
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav HT-400 Glip	0,258	0,072	66	0,850	3 / 6 / 10	<b>2 540 р.</b>
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav HT-400 Glip	0,224	0,061	72	0,900	3 / 6 / 10	<b>2 700 р.</b>
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav HT-400 Glip	0,210	0,054	75	0,950	3 / 6 / 10	<b>2 900 р.</b>
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav HT-400 Glip	0,197	0,051	78	1,000	3 / 6 / 10	<b>2 950 р.</b>
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav HT-400 Glip	0,175	0,045	84	1,050	3 / 6 / 10	<b>3 200 р.</b>
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav HT-400 Glip	0,157	0,039	90	1,100	3 / 6 / 10	<b>3 400 р.</b>
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav HT-400 Glip	0,140	0,034	96	1,250	3 / 6 / 10	<b>3 700 р.</b>
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav HT-400 Glip	-	-	-	-	3 / 6 / 10	<b>3 850 р.</b>
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav HT-400 Glip	0,117	0,026	108	1,300	3 / 6 / 10	<b>4 100 р.</b>
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav HT-400 Glip	0,099	0,022	120	1,500	3 / 6 / 10	<b>4 500 р.</b>
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav HT-400 Glip	0,088	0,019	158	1,800	3 / 6 / 10	<b>5 100 р.</b>
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav HT-400 Glip	0,069	0,015	175	2,000	3 / 6 / 10	<b>5 800 р.</b>
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav HT-400 Glip	0,059	0,012	193	2,400	3 / 6 / 10	<b>6 650 р.</b>
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav HT-400 Glip	0,052	0,010	210	2,600	3 / 6 / 10	<b>7 000 р.</b>
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav HT-400 Glip	0,048	0,009	221	2,800	3 / 6 / 10	<b>7 250 р.</b>
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav HT-400 Glip	0,040	0,007	245	3,100	3 / 6 / 10	<b>8 300 р.</b>
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav HT-400 Glip	0,033	0,005	280	3,900	3 / 6 / 10	<b>9 350 р.</b>
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav HT-400 Glip	0,030	0,004	300	4,150	3 и 6	<b>9 800 р.</b>
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav HT-400 Glip	0,027	0,004	360	4,500	3 и 6	<b>10 500 р.</b>
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav HT-400 Glip	0,023	0,003	400	5,100	3 и 6	<b>11 650 р.</b>
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav HT-400 Glip	0,017	0,002	480	6,400	3 и 6	<b>14 000 р.</b>

**Rukav HT-450 Glip**


**Воздуховод гибкий специальный**



Очень гибкий стеклотканевый воздуховод для транспортировки горячих газообразных веществ (дым, горячие газы, пары, воздух и т.д.) в условиях пониженного давления и инфракрасного излучения. Хорошо подходит для промышленных систем вентиляции и кондиционирования в авиастроении, машиностроении, на предприятиях ВПК.

**Rukav HT-450 Glip - это более термостойкая, усиленная версия [Rukav HT-400 Glip](#).**

**Конструкция:**



1. Внешняя стенка из термостойкой ткани со специальной пропиткой; серебристая; толщина между витками спирали 1,0 мм.
2. Внутренняя стенка из термостойкой ткани; серебристая.
3. Внешняя защитная спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Благодаря двухслойной конструкции, с повышенной стойкостью к вакууму. Ограниченно стойкий к давлению. Очень гибкий, прочный, стойкий к сжатию и растяжению, с ударопрочной и износостойкой внешней спиралью. Из негорючих материалов, не содержит силикона. Стойкий к ультрафиолету и озону. Рабочая температура от -40°C до +450°C (кратковременно до +500°C). Морозостойкий, негорючий, термостойкий. При вводе в эксплуатацию и сильном прогреве, возможно кратковременное выделение небольшого количества дыма.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,087	60	1,300	3 и 6	<b>3 550 р.</b>
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,071	66	1,400	3 и 6	<b>3 765 р.</b>
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,060	72	1,500	3 и 6	<b>3 990 р.</b>
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,052	75	1,550	3 и 6	<b>4 156 р.</b>
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,050	78	1,600	3 и 6	<b>4 205 р.</b>
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,044	84	1,700	3 и 6	<b>4 380 р.</b>
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,038	90	1,800	3 и 6	<b>4 531 р.</b>
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,033	96	1,900	3 и 6	<b>4 768 р.</b>
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav HT-450 Glip	-	-	-	-	3 и 6	<b>4 985 р.</b>
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,024	108	2,000	3 и 6	<b>5 527 р.</b>
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,020	120	2,400	3 и 6	<b>6 500 р.</b>
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,017	158	2,600	3 и 6	<b>7 116 р.</b>
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,013	175	2,800	3 и 6	<b>7 825 р.</b>
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,010	193	3,200	3 и 6	<b>9 001 р.</b>
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,007	210	3,400	3 и 6	<b>9 700 р.</b>
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,006	221	3,600	3 и 6	<b>10 057 р.</b>
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,006	245	3,900	3 и 6	<b>11 100 р.</b>
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,005	280	4,400	3	<b>12 250 р.</b>
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,005	300	4,700	3	<b>12 625 р.</b>
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,004	360	5,000	3	<b>13 150 р.</b>
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,003	400	5,500	3	<b>14 000 р.</b>
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav HT-450 Glip	-	0,002	480	6,600	3	<b>16 810 р.</b>

**Rukav HT-650 Glip**


**Воздуховод гибкий специальный**



Очень гибкий стеклотканевый воздуховод для транспортировки горячих газообразных веществ (дым, горячие газы, пары, воздух и т.д.) в условиях пониженного давления и инфракрасного излучения. Хорошо подходит для промышленных систем вентиляции и кондиционирования в авиастроении, машиностроении, на предприятиях ВПК.

**Rukav HT-650 Glip - это более термостойкая, усиленная версия [Rukav HT-400 Glip](#).**

**Конструкция:**



1. Внешняя стенка из термостойкой ткани армированной нитями из нержавеющей стали со специальной пропиткой; серебристая; толщина между витками спирали 1,0 мм.
2. Внутренняя стенка из термоткани армированной нитями из нержавеющей стали со специальной пропиткой; серебристая.
3. Внешняя защитная спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Благодаря двухслойной конструкции, с повышенной стойкостью к вакууму. Ограниченно стойкий к давлению. Очень гибкий, прочный, стойкий к сжатию и растяжению, с ударопрочной и износостойкой внешней спиралью. Из негорючих материалов, не содержит силикона. Стойкий к ультрафиолету и озону. Рабочая температура от -40°C до +650°C (кратковременно до +700°C). Морозостойкий, негорючий, термостойкий. При вводе в эксплуатацию и сильном прогреве, возможно кратковременное выделение небольшого количества дыма.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,165	60	1,800	3 и 6	4 850 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,136	66	1,900	3 и 6	4 990 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,116	72	2,000	3 и 6	5 280 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,103	75	2,050	3 и 6	5 412 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,097	78	2,100	3 и 6	5 460 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,086	84	2,150	3 и 6	5 560 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,075	90	2,200	3 и 6	5 662 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,066	96	2,400	3 и 6	5 835 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav HT-650 Glip	-	-	-	-	3 и 6	6 120 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,051	108	2,800	3 и 6	6 954 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,041	120	3,000	3 и 6	8 500 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,034	158	3,300	3 и 6	9 132 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,028	175	3,550	3 и 6	9 850 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,023	193	4,250	3 и 6	11 352 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,019	210	4,400	3 и 6	12 400 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,018	221	4,600	3 и 6	12 865 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,015	245	5,100	3 и 6	13 900 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,011	280	5,950	3	15 150 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,010	300	6,200	3	15 450 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,009	360	6,700	3	15 800 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,007	400	7,400	3	16 350 р.
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav HT-650 Glip	-	0,005	480	9,000	3	19 620 р.


**Rukav Silicone Glip**

**Воздуховод гибкий специальный**



Очень гибкий силиконовый воздуховод для транспортировки горячих, химически высоко агрессивных, газообразных веществ (химические горячие пары и т.д.). Хорошо подходит для промышленных систем вентиляции и кондиционирования в авиастроении, машиностроении, на предприятиях ВПК. Для удаления выхлопных газов от тепловых пушек.

**Конструкция:**



1. Стенка из стеклоткани, пропитанной силиконом; серебристая; толщина между витками спирали 0,5 мм.
2. Внешняя защитная спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Полностью биологически инертный, очень стойкий ко многим химикатам, газогерметичный. Очень гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, с ударопрочной и износостойкой внешней спиралью. Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде. Рабочая температура от -60°C до +270°C (кратковременно до +300°C). Морозостойкий, термостойкий.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
50	Воздуховод гибкий Ø внутр=50 мм, Rukav Silicone Glip	0,850	0,314	30	0,350	3 и 6	847 р.
60	Воздуховод гибкий Ø внутр=60 мм, Rukav Silicone Glip	0,680	0,218	36	0,450	3 и 6	1 016 р.
65	Воздуховод гибкий Ø внутр=65 мм, Rukav Silicone Glip	0,590	0,186	39	0,490	3 и 6	1 100 р.
70	Воздуховод гибкий Ø внутр=70 мм, Rukav Silicone Glip	0,530	0,157	42	0,530	3 и 6	1 186 р.
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav Silicone Glip	0,470	0,137	45	0,560	3 и 6	1 271 р.
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav Silicone Glip	0,430	0,123	48	0,600	3 и 6	1 355 р.
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav Silicone Glip	0,355	0,098	54	0,670	3 и 6	1 525 р.
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav Silicone Glip	0,300	0,078	60	0,750	3 / 6 / 10	1 694 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav Silicone Glip	0,258	0,065	66	0,820	3 / 6 / 10	1 826 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav Silicone Glip	0,224	0,055	72	0,890	3 / 6 / 10	2 068 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav Silicone Glip	0,210	0,049	75	0,920	3 / 6 / 10	2 217 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav Silicone Glip	0,197	0,046	78	0,960	3 / 6 / 10	2 332 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav Silicone Glip	0,175	0,040	84	1,000	3 / 6 / 10	2 519 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav Silicone Glip	0,157	0,035	90	1,100	3 / 6 / 10	2 668 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav Silicone Glip	0,140	0,030	96	1,200	3 / 6 / 10	2 789 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav Silicone Glip	-	-	-	-	3 / 6 / 10	2 970 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav Silicone Glip	0,117	0,024	108	1,300	3 / 6 / 10	3 124 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav Silicone Glip	0,099	0,020	120	1,400	3 / 6 / 10	3 322 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav Silicone Glip	0,088	0,017	158	1,500	3 / 6 / 10	3 586 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav Silicone Glip	0,069	0,013	175	1,800	3 / 6 / 10	4 334 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav Silicone Glip	0,059	0,010	193	2,900	3 / 6 / 10	4 950 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav Silicone Glip	0,052	0,009	210	3,200	3 / 6 / 10	5 368 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav Silicone Glip	0,048	0,008	221	3,300	3 / 6 / 10	5 544 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav Silicone Glip	0,040	0,006	245	3,700	3 / 6 / 10	6 160 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav Silicone Glip	0,033	0,005	280	4,200	3 / 6 / 10	7 040 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav Silicone Glip	0,030	0,004	300	4,400	3 и 6	7 277 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav Silicone Glip	0,027	0,004	360	4,700	3 и 6	7 513 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav Silicone Glip	0,023	0,003	400	5,200	3 и 6	8 195 р.
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav Silicone Glip	0,017	0,002	480	6,300	3 и 6	9 460 р.
630	Воздуховод гибкий Ø внутр=630 мм, Rukav Silicone Glip	-	-	-	-	3 и 6	9 933 р.
710	Воздуховод гибкий Ø внутр=710 мм, Rukav Silicone Glip	0,014	0,002	560	7,300	3 и 6	11 220 р.


**Rukav F Glip**

**Воздуховод гибкий специальный**



Очень гибкий тефлоновый воздуховод для транспортировки горячих, химически высоко агрессивных, газообразных веществ (химических горячие пары, лакокрасочные аэрозоли и растворители и т.д.). Применяется в медицинской, фармацевтической, пищевой и химической промышленности.

**Конструкция:**



1. Стенка из стеклоткани усиленной фторопластом (тефлон); с не липкой, антипригарной поверхностью; светло-коричневая; толщина между витками спирали 0,2 мм.
2. Внешняя защитная спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Полностью биологически инертный, исключительно химически инертный почти ко всем агрессивным средам (кроме расплавов щелочных металлов и трифторида хлора), газогерметичный. Очень гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, с ударопрочной и износостойкой внешней спиралью. Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде. Рабочая температура от -150°C до +250°C (кратковременно до +270°C). Морозостойкий, термостойкий.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
50	Воздуховод гибкий Ø внутр=50 мм, Rukav F Glip	0,420	0,270	43	0,318	3 и 6	1 474 р.
60	Воздуховод гибкий Ø внутр=60 мм, Rukav F Glip	0,375	0,220	50	0,377	3 и 6	1 782 р.
65	Воздуховод гибкий Ø внутр=65 мм, Rukav F Glip	0,360	0,190	55	0,407	3 и 6	1 939 р.
70	Воздуховод гибкий Ø внутр=70 мм, Rukav F Glip	0,345	0,170	58	0,437	3 и 6	2 088 р.
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav F Glip	0,330	0,160	61	0,467	3 и 6	2 185 р.
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav F Glip	0,315	0,140	64	0,497	3 и 6	2 345 р.
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav F Glip	0,290	0,100	71	0,557	3 и 6	2 706 р.
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav F Glip	0,190	0,085	78	0,495	3 и 6	2 932 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav F Glip	0,180	0,075	85	0,543	3 и 6	3 097 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav F Glip	0,170	0,065	92	0,591	3 и 6	3 346 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav F Glip	0,165	0,060	96	0,615	3 и 6	3 417 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav F Glip	0,160	0,050	100	0,640	3 и 6	3 497 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav F Glip	0,155	0,040	106	0,687	3 и 6	3 605 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav F Glip	0,105	0,035	113	0,735	3 и 6	3 788 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav F Glip	0,100	0,030	120	0,783	3 и 6	4 021 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav F Glip	-	-	-	-	3 и 6	4 631 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav F Glip	0,095	0,030	130	1,090	3 и 6	4 903 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav F Glip	0,085	0,020	148	1,209	3 и 6	5 244 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav F Glip	0,080	0,020	166	1,327	3 и 6	6 358 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav F Glip	0,060	0,015	183	1,505	3 и 6	6 600 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav F Glip	0,060	0,015	200	2,627	3 и 6	7 491 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav F Glip	0,050	0,010	218	2,812	3 и 6	8 202 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav F Glip	0,050	0,010	220	2,950	3 и 6	8 664 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav F Glip	0,040	0,010	253	3,272	3 и 6	9 301 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav F Glip	0,035	0,005	288	3,732	3	10 628 р.




**Rukav FV Glip**

**Воздуховод гибкий специальный**



Очень гибкий тефлоновый с ПВХ (PVC) воздуховод для транспортировки химически агрессивных газообразных веществ (хим. пары гальванических ванн, лакокрасочные аэрозоли и растворители и т.д.). Применяется в фармацевтической, пищевой, целлюлозно-бумажной и химической промышленности. **Rukav FV Glip – это экономный аналог Rukav F Glip при температуре от -40°C до +150°C.**

**Конструкция:**



1. Внешняя стенка из полиэфирной ткани, пропитанной ПВХ (PVC); серая; толщина между витками спирали 0,4 мм.
2. Внутренняя стенка из фторопластовой пленки (тефлон); с не липкой, антипригарной поверхностью; белая.
3. Внешняя защитная спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Химически стойкий к агрессивным средам, газогерметичный.  
 Очень гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, с ударопрочной и износостойкой внешней спиралью.  
 Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде.  
 Рабочая температура от -40°C до +100°C (кратковременно до +150°C). Морозостойкий, трудновоспламеняемый.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
50	Воздуховод гибкий Ø внутр=50 мм, Rukav FV Glip	0,420	0,270	43	0,318	3 и 6	485 р.
60	Воздуховод гибкий Ø внутр=60 мм, Rukav FV Glip	0,375	0,220	50	0,377	3 и 6	550 р.
65	Воздуховод гибкий Ø внутр=65 мм, Rukav FV Glip	0,360	0,190	55	0,407	3 и 6	595 р.
70	Воздуховод гибкий Ø внутр=70 мм, Rukav FV Glip	0,345	0,170	58	0,437	3 и 6	640 р.
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav FV Glip	0,330	0,160	61	0,467	3 и 6	685 р.
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav FV Glip	0,315	0,140	64	0,497	3 и 6	730 р.
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav FV Glip	0,290	0,100	71	0,557	3 и 6	822 р.
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav FV Glip	0,190	0,085	78	0,495	3 и 6	846 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav FV Glip	0,180	0,075	85	0,543	3 и 6	932 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav FV Glip	0,170	0,065	92	0,591	3 и 6	1 020 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav FV Glip	0,165	0,060	96	0,615	3 и 6	1 065 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav FV Glip	0,160	0,050	100	0,640	3 и 6	1 108 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav FV Glip	0,155	0,040	106	0,687	3 и 6	1 195 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav FV Glip	0,105	0,035	113	0,735	3 и 6	1 280 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav FV Glip	0,100	0,030	120	0,783	3 и 6	1 365 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav FV Glip	-	-	-	-	3 и 6	1 450 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav FV Glip	0,095	0,030	130	1,090	3 и 6	1 535 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav FV Glip	0,085	0,020	148	1,209	3 и 6	1 716 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav FV Glip	0,080	0,020	166	1,327	3 и 6	1 890 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav FV Glip	0,060	0,015	183	1,505	3 и 6	2 150 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav FV Glip	0,060	0,015	200	2,627	3 и 6	2 420 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav FV Glip	0,050	0,010	218	2,812	3 и 6	2 600 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav FV Glip	0,050	0,010	220	2,950	3 и 6	2 730 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav FV Glip	0,040	0,010	253	3,272	3 и 6	3 035 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav FV Glip	0,035	0,005	288	3,732	3	3 980 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav FV Glip	-	-	-	-	3	4 116 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav FV Glip	-	-	-	-	3	4 410 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav FV Glip	-	-	-	-	3	5 150 р.
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav FV Glip	-	-	-	-	3	6 300 р.
630	Воздуховод гибкий Ø внутр=630 мм, Rukav FV Glip	-	-	-	-	3	6 615 р.
710	Воздуховод гибкий Ø внутр=710 мм, Rukav FV Glip	-	-	-	-	3	7 500 р.


**Rukav FS Glip**

**Воздуховод гибкий специальный**



Очень гибкий тефлоново-силиконовый воздуховод для транспортировки химически агрессивных газообразных веществ (хим. пары гальванических ванн, лакокрасочные аэрозоли и растворители и т.д.). Применяется в фармацевтической, пищевой, целлюлозно-бумажной и химической промышленности.

**Конструкция:**



1. Внешняя стенка из стеклоткани с силиконовой пропиткой; серая; толщина между витками спирали 0,6 мм.
2. Внутренняя стенка из фторопластовой пленки (тефлон); с не липкой, антипригарной поверхностью; серая.
3. Внешняя защитная спираль из оцинкованной стали, при заземлении снимает статическое электричество.

**Характеристика:**

Химически стойкий к агрессивным средам, газогерметичный.

Очень гибкий, стойкий к сжатию и растяжению, с ударопрочной и износостойкой внешней спиралью.

Стойкий к ультрафиолету, озону, кислотно-щелочной среде.

Рабочая температура от -40°C до +270°C (кратковременно до +300°C). Морозостойкий, трудновоспламеняемый.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
75	Воздуховод гибкий Ø внутр=75 мм, Rukav FS Glip	0,460	0,165	61	0,670	3 и 6	1 740 р.
80	Воздуховод гибкий Ø внутр=80 мм, Rukav FS Glip	0,431	0,147	64	0,710	3 и 6	1 850 р.
90	Воздуховод гибкий Ø внутр=90 мм, Rukav FS Glip	0,357	0,118	71	0,780	3 и 6	2 085 р.
100	Воздуховод гибкий Ø внутр=100 мм, Rukav FS Glip	0,310	0,078	78	0,860	3 и 6	2 160 р.
110	Воздуховод гибкий Ø внутр=110 мм, Rukav FS Glip	0,259	0,077	85	0,930	3 и 6	2 290 р.
120	Воздуховод гибкий Ø внутр=120 мм, Rukav FS Glip	0,223	0,067	92	1,000	3 и 6	2 500 р.
125	Воздуховод гибкий Ø внутр=125 мм, Rukav FS Glip	0,215	0,059	96	1,030	3 и 6	2 600 р.
130	Воздуховод гибкий Ø внутр=130 мм, Rukav FS Glip	0,200	0,056	100	1,060	3 и 6	2 700 р.
140	Воздуховод гибкий Ø внутр=140 мм, Rukav FS Glip	0,177	0,049	106	1,110	3 и 6	2 900 р.
150	Воздуховод гибкий Ø внутр=150 мм, Rukav FS Glip	0,159	0,043	113	1,210	3 и 6	3 150 р.
160	Воздуховод гибкий Ø внутр=160 мм, Rukav FS Glip	0,145	0,037	120	1,310	3 и 6	3 350 р.
170	Воздуховод гибкий Ø внутр=170 мм, Rukav FS Glip	-	-	-	-	3 и 6	3 560 р.
180	Воздуховод гибкий Ø внутр=180 мм, Rukav FS Glip	0,120	0,029	130	1,400	3 и 6	3 770 р.
200	Воздуховод гибкий Ø внутр=200 мм, Rukav FS Glip	0,105	0,024	148	1,500	3 и 6	4 200 р.
220	Воздуховод гибкий Ø внутр=220 мм, Rukav FS Glip	0,086	0,020	166	1,600	3 и 6	4 600 р.
250	Воздуховод гибкий Ø внутр=250 мм, Rukav FS Glip	0,070	0,016	183	1,900	3 и 6	5 250 р.
280	Воздуховод гибкий Ø внутр=280 мм, Rukav FS Glip	0,060	0,014	200	2,700	3 и 6	6 000 р.
300	Воздуховод гибкий Ø внутр=300 мм, Rukav FS Glip	0,050	0,011	218	3,300	3 и 6	6 275 р.
315	Воздуховод гибкий Ø внутр=315 мм, Rukav FS Glip	0,047	0,010	220	3,500	3 и 6	6 600 р.
350	Воздуховод гибкий Ø внутр=350 мм, Rukav FS Glip	0,040	0,008	253	3,800	3 и 6	7 350 р.
400	Воздуховод гибкий Ø внутр=400 мм, Rukav FS Glip	0,035	0,006	288	4,350	3	9 050 р.
420	Воздуховод гибкий Ø внутр=420 мм, Rukav FS Glip	-	-	-	-	3	9 500 р.
450	Воздуховод гибкий Ø внутр=450 мм, Rukav FS Glip	-	-	-	-	3	10 200 р.
500	Воздуховод гибкий Ø внутр=500 мм, Rukav FS Glip	-	-	-	-	3	11 350 р.
600	Воздуховод гибкий Ø внутр=600 мм, Rukav FS Glip	-	-	-	-	3	13 600 р.

**Rukav 1610L**

**Всасывающий гибкий гофрошланг ПВХ (PVC)**



Всасывающий, ЛЕГКИЙ, гибкий, гофрированный ПВХ (PVC) шланг для отвода сыпучих, слабо абразивных материалов (древесные опилки, пыль и т.д.) и газообразных веществ (выхлопные газы, газы сварочного оборудования, химические пары, дым). В системах вентиляции и кондиционирования.

Для прокладки телефонных кабелей. В строительных коммуникациях, в качестве изоляционного покрытия для проводки, защищающего от механических повреждений и вредного воздействия окружающей среды.

**Rukav 1610L – хорошая альтернатива [гибким ПВХ \(PVC\) воздуховодам](#).**

**Конструкция:**

Стенка из прозрачного или белого ПВХ (PVC); гладкая с внутренней стороны.

Армирован спиралью из белого ПВХ (PVC).

**Характеристика:**

Всасывающий, ЛЕГКИЙ, гибкий, прочный, износостойкий, экологически чистый.

Обладает хорошими изоляционными качествами и высокой технологичностью.

Стойкий к воздействию биологической среды (не зарастает водорослями и не гниет).

Стойкий к ультрафиолету (не распадается, не теряет первоначальных свойств, не выцветает).

Рабочая температура -5...+60°C.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
16	Шланг всасывающий Ø внутр=16x2,0 мм, Rukav 1610L	-	0,6	-	-	30	<b>37 р.</b>
19	Шланг всасывающий Ø внутр=19x2,4 мм, Rukav 1610L	-	0,6	-	-	30	<b>48 р.</b>
25	Шланг всасывающий Ø внутр=25x2,6 мм, Rukav 1610L	-	0,6	-	-	30	<b>53 р.</b>
30	Шланг всасывающий Ø внутр=30x2,7 мм, Rukav 1610L	-	0,6	-	-	30	<b>59 р.</b>
32	Шланг всасывающий Ø внутр=32x2,8 мм, Rukav 1610L	-	0,6	-	-	30	<b>64 р.</b>
35	Шланг всасывающий Ø внутр=35x2,9 мм, Rukav 1610L	-	0,6	-	-	30	<b>78 р.</b>
38	Шланг всасывающий Ø внутр=38x3,0 мм, Rukav 1610L	-	0,6	-	-	30	<b>94 р.</b>
40	Шланг всасывающий Ø внутр=40x3,1 мм, Rukav 1610L	-	0,6	-	-	30	<b>104 р.</b>
45	Шланг всасывающий Ø внутр=45x3,3 мм, Rukav 1610L	-	0,6	-	-	30	<b>112 р.</b>
50	Шланг всасывающий Ø внутр=50x3,5 мм, Rukav 1610L	-	0,6	-	-	30	<b>126 р.</b>
63	Шланг всасывающий Ø внутр=63x4,0 мм, Rukav 1610L	-	0,6	-	-	30	<b>191 р.</b>
75	Шланг всасывающий Ø внутр=75x4,5 мм, Rukav 1610L	-	0,5	-	-	30	<b>223 р.</b>
90	Шланг всасывающий Ø внутр=90x5,0 мм, Rukav 1610L	-	0,5	-	-	30	<b>272 р.</b>
100	Шланг всасывающий Ø внутр=100x6,0 мм, Rukav 1610L	-	0,4	-	-	30	<b>326 р.</b>
110	Шланг всасывающий Ø внутр=110x6,0 мм, Rukav 1610L	-	0,4	-	-	30	<b>359 р.</b>
120	Шланг всасывающий Ø внутр=120x6,0 мм, Rukav 1610L	-	0,4	-	-	30	<b>389 р.</b>
125	Шланг всасывающий Ø внутр=125x6,0 мм, Rukav 1610L	-	0,4	-	-	30	<b>404 р.</b>
140	Шланг всасывающий Ø внутр=140x6,2 мм, Rukav 1610L	-	0,3	-	-	30	<b>529 р.</b>
150	Шланг всасывающий Ø внутр=150x6,5 мм, Rukav 1610L	-	0,3	-	-	30	<b>561 р.</b>
160	Шланг всасывающий Ø внутр=160x6,8 мм, Rukav 1610L	-	0,3	-	-	30	<b>678 р.</b>
200	Шланг всасывающий Ø внутр=200x7,5 мм, Rukav 1610L	-	0,3	-	-	10	<b>850 р.</b>

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

**Rukav 1610N**

**Всасывающий гибкий гофрошланг ПВХ (PVC)**



Всасывающий, ЛЕГКИЙ, гибкий, гофрированный ПВХ (PVC) шланг для отвода сыпучих, слабо абразивных материалов (древесные опилки, пыль и т.д.) и газообразных веществ (выхлопные газы, газы сварочного оборудования, химические пары, дым). В системах вентиляции, и кондиционирования.

Для прокладки телефонных кабелей. В строительных коммуникациях, в качестве изоляционного покрытия для проводки, защищающего от механических повреждений и вредного воздействия окружающей среды.

**Rukav 1610N – это усиленная версия [Rukav 1610L](#).**

**Конструкция:**

Стенка из прозрачного или белого ПВХ (PVC); гладкая с внутренней стороны.

Армирован спиралью из белого ПВХ (PVC).

**Характеристика:**

Всасывающий, ЛЕГКИЙ, гибкий, прочный, износостойкий, экологически чистый.

Обладает хорошими изоляционными качествами и высокой технологичностью.

Стойкий к воздействию биологической среды (не зарастает водорослями и не гниет).

Стойкий к ультрафиолету (не распадается, не теряет первоначальных свойств, не выцветает).

Рабочая температура -10...+60°C.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
16	Шланг всасывающий Ø внутр=16x2,0 мм, Rukav 1610N	-	0,8	-	-	30	41 р.
19	Шланг всасывающий Ø внутр=19x2,8 мм, Rukav 1610N	-	0,8	-	-	30	53 р.
25	Шланг всасывающий Ø внутр=25x2,8 мм, Rukav 1610N	-	0,8	-	-	30	64 р.
30	Шланг всасывающий Ø внутр=30x2,9 мм, Rukav 1610N	-	0,7	-	-	30	78 р.
32	Шланг всасывающий Ø внутр=32x3,0 мм, Rukav 1610N	-	0,7	-	-	30	91 р.
35	Шланг всасывающий Ø внутр=35x3,2 мм, Rukav 1610N	-	0,7	-	-	30	106 р.
38	Шланг всасывающий Ø внутр=38x3,4 мм, Rukav 1610N	-	0,7	-	-	30	119 р.
40	Шланг всасывающий Ø внутр=40x3,6 мм, Rukav 1610N	-	0,7	-	-	30	132 р.
45	Шланг всасывающий Ø внутр=45x3,8 мм, Rukav 1610N	-	0,7	-	-	30	144 р.
50	Шланг всасывающий Ø внутр=50x4,0 мм, Rukav 1610N	-	0,7	-	-	30	165 р.
63	Шланг всасывающий Ø внутр=63x4,5 мм, Rukav 1610N	-	0,7	-	-	30	225 р.
75	Шланг всасывающий Ø внутр=75x5,0 мм, Rukav 1610N	-	0,6	-	-	30	281 р.
90	Шланг всасывающий Ø внутр=90x5,7 мм, Rukav 1610N	-	0,6	-	-	30	326 р.
100	Шланг всасывающий Ø внутр=100x6,0 мм, Rukav 1610N	-	0,5	-	-	30	406 р.
120	Шланг всасывающий Ø внутр=120x6,5 мм, Rukav 1610N	-	0,5	-	-	30	494 р.
125	Шланг всасывающий Ø внутр=125x6,5 мм, Rukav 1610N	-	0,5	-	-	30	514 р.
140	Шланг всасывающий Ø внутр=140x6,8 мм, Rukav 1610N	-	0,4	-	-	30	726 р.
150	Шланг всасывающий Ø внутр=150x7,0 мм, Rukav 1610N	-	0,4	-	-	30	771 р.
160	Шланг всасывающий Ø внутр=160x7,2 мм, Rukav 1610N	-	0,4	-	-	30	923 р.
200	Шланг всасывающий Ø внутр=200x8,0 мм, Rukav 1610N	-	0,4	-	-	10	1 103 р.

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

**Rukav 700L (007)**

**Напорно-всасывающий шланг ПВХ (PVC)**



Напорно-всасывающий, ЛЕГКИЙ ПВХ (PVC) шланг для транспортировки питьевой воды и жидких пищевых продуктов (напитки, соки, молоко, вино, пиво и т.д.).

Для сыпучих продуктов под давлением (зерно, гранулы пластика, стружка и т.д.).

Применяется в промышленности и в быту для перекачки воды из скважин, в легких сельскохозяйственных механизмах, поливочных агрегатах.

**Rukav 700L (007) – это самый недорогой напорно-всасывающий шланг!**

**Конструкция:**

Стенка из прозрачного ПВХ (PVC); гладкая с внутренней стороны.

Армирован спиралью из белого ПВХ (PVC).

**Характеристика:**

Напорно-всасывающий, ЛЕГКИЙ, гибкий, прочный, износостойкий. Экологически чистый, пищевой.

Стойкий к воздействию биологической среды (не зарастает водорослями и не гниет).

Стойкий к ультрафиолету (не распадается, не теряет первоначальных свойств, не выцветает).

Рабочая температура -5...+60°C.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
16	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=16x2,0 мм, Rukav 700L (007)	7	0,7	-	-	30	42 р.
19	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=19x2,4 мм, Rukav 700L (007)	7	0,7	-	-	30	56 р.
25	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=25x2,6 мм, Rukav 700L (007)	7	0,7	-	-	30	75 р.
30	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=30x2,7 мм, Rukav 700L (007)	5	0,6	-	-	30	86 р.
32	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=32x2,8 мм, Rukav 700L (007)	5	0,6	-	-	30	104 р.
35	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=35x2,9 мм, Rukav 700L (007)	5	0,6	-	-	30	125 р.
38	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=38x3,0 мм, Rukav 700L (007)	5	0,6	-	-	30	138 р.
40	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=40x3,0 мм, Rukav 700L (007)	5	0,6	-	-	30	152 р.
45	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=45x3,3 мм, Rukav 700L (007)	5	0,6	-	-	30	183 р.
50	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=50x3,5 мм, Rukav 700L (007)	5	0,6	-	-	30	199 р.
63	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=63x4,0 мм, Rukav 700L (007)	4	0,6	-	-	30	301 р.
75	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=75x4,5 мм, Rukav 700L (007)	4	0,5	-	-	30	380 р.
80	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=80x4,5 мм, Rukav 700L (007)	4	0,5	-	-	30	408 р.
90	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=90x5,0 мм, Rukav 700L (007)	3	0,5	-	-	30	453 р.
100	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=100x5,5 мм, Rukav 700L (007)	3	0,4	-	-	30	532 р.
120	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=120x5,8 мм, Rukav 700L (007)	2	0,4	-	-	30	707 р.
125	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=125x6,0 мм, Rukav 700L (007)	2	0,4	-	-	30	735 р.
150	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=150x6,0 мм, Rukav 700L (007)	2	0,3	-	-	30	1 172 р.
200	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=200x7,5 мм, Rukav 700L (007)	1	0,3	-	-	10	1 899 р.

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

**Rukav 700N (007)**

**Напорно-всасывающий шланг ПВХ (PVC)**



Напорно-всасывающий, ТЯЖЕЛЫЙ ПВХ (PVC) шланг для транспортировки питьевой воды и жидких пищевых продуктов (напитки, соки, молоко, вино, пиво и т.д.).

Для сыпучих продуктов под давлением (зерно, гранулы пластика, стружка и т.д.).

Применяется в промышленности и в быту для перекачки воды из скважин, в сельскохозяйственных механизмах, поливочных агрегатах. Благодаря повышенной прочности, используется на ирригационных заводах и гидротехнических системах для перекачки густых, вязких масс, грязи.

**Rukav 700N (007) – это усиленная версия [Rukav 700L \(007\)](#).**

**Конструкция:**

Стенка из прозрачного ПВХ (PVC); гладкая с внутренней стороны.

Армирован спиралью из белого ПВХ (PVC).

**Характеристика:**

Напорно-всасывающий, ТЯЖЕЛЫЙ, прочный, износостойкий. Экологически чистый, пищевой.

Стойкий к воздействию биологической среды (не зарастает водорослями и не гниет).

Стойкий к ультрафиолету (не распадается, не теряет первоначальных свойств, не выцветает).

Рабочая температура -10...+60°C.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
13	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=13х2,0 мм, Rukav 700N (007)	9	0,7	52	0,115	50	57 р.
16	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=16х2,0 мм, Rukav 700N (007)	8	0,9	-	-	30	60 р.
19	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=19х3,3 мм, Rukav 700N (007)	8	0,9	-	-	30	76 р.
25	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=25х3,5 мм, Rukav 700N (007)	8	0,8	-	-	30	100 р.
30	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=30х3,5 мм, Rukav 700N (007)	6	0,7	-	-	30	113 р.
32	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=32х3,5 мм, Rukav 700N (007)	6	0,7	-	-	30	127 р.
35	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=35х3,5 мм, Rukav 700N (007)	6	0,7	-	-	30	151 р.
38	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=38х3,5 мм, Rukav 700N (007)	6	0,7	-	-	30	164 р.
40	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=40х3,6 мм, Rukav 700N (007)	6	0,7	-	-	30	180 р.
45	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=45х3,8 мм, Rukav 700N (007)	6	0,7	-	-	30	225 р.
50	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=50х4,1 мм, Rukav 700N (007)	6	0,7	-	-	30	244 р.
63	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=63х4,2 мм, Rukav 700N (007)	5	0,7	-	-	30	330 р.
64	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=64х4,2 мм, Rukav 700N (007)	5	0,7	-	-	30	330 р.
75	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=75х4,7 мм, Rukav 700N (007)	5	0,6	-	-	30	451 р.
80	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=80х5,5 мм, Rukav 700N (007)	5	0,6	-	-	30	497 р.
90	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=90х6,0 мм, Rukav 700N (007)	4	0,6	-	-	30	552 р.
100	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=100х6,0 мм, Rukav 700N (007)	4	0,5	-	-	30	706 р.
110	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=110х6,0 мм, Rukav 700N (007)	4	0,5	-	-	30	834 р.
120	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=120х6,0 мм, Rukav 700N (007)	3	0,5	-	-	30	926 р.
125	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=125х6,2 мм, Rukav 700N (007)	3	0,5	-	-	30	975 р.
127	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=127х6,2 мм, Rukav 700N (007)	3	0,5	-	-	30	975 р.
140	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=140х6,2 мм, Rukav 700N (007)	3	0,5	-	-	30	1 108 р.
150	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=150х6,2 мм, Rukav 700N (007)	3	0,4	-	-	30	1 232 р.
160	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=160х6,2 мм, Rukav 700N (007)	3	0,4	-	-	30	1 355 р.
180	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=180х7,6 мм, Rukav 700N (007)	2	0,4	-	-	30	По запросу
200	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=200х8,2 мм, Rukav 700N (007)	2	0,4	-	-	10	2 027 р.

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

**Rukav 1200S**

**Напорно-всасывающий шланг ПВХ (PVC)**



Напорно-всасывающий, ТЯЖЕЛЫЙ ПВХ (PVC) шланг для транспортировки питьевой воды и жидких пищевых продуктов (напитки, соки, молоко, вино, пиво и т.д.).

Для сыпучих продуктов под давлением (зерно, гранулы пластика, стружка и т.д.).

Применяется в промышленности и в быту для перекачки воды из скважин, в сельскохозяйственных и поливочных агрегатах. Благодаря повышенной прочности, используется на ирригационных заводах и гидротехнических системах для перекачки густых, вязких масс, грязи.

**Rukav 1200S – это усиленная, морозостойкая версия [Rukav 700L \(007\)](#).**

**Конструкция:**

Стенка из прозрачного ПВХ (PVC); гладкая с внутренней стороны.

Армирован спиралью из белого ПВХ (PVC).

**Характеристика:**

Напорно-всасывающий, ТЯЖЕЛЫЙ, прочный, гибкий, износостойкий. Экологически чистый, пищевой.

Стойкий к воздействию биологической среды (не зарастает водорослями и не гниет).

Стойкий к ультрафиолету (не распадается, не теряет первоначальных свойств, не выцветает).

Рабочая температура -20...+60°C. Морозостойкий.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
16	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=16x2,0 мм, Rukav 1200S	8	0,9	-	-	30	<b>63 р.</b>
19	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=19x3,3 мм, Rukav 1200S	8	0,9	-	-	30	<b>82 р.</b>
25	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=25x3,5 мм, Rukav 1200S	8	0,8	-	-	30	<b>106 р.</b>
30	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=30x3,5 мм, Rukav 1200S	6	0,7	-	-	30	<b>125 р.</b>
32	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=32x3,5 мм, Rukav 1200S	6	0,7	-	-	30	<b>134 р.</b>
35	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=35x3,5 мм, Rukav 1200S	6	0,7	-	-	30	<b>160 р.</b>
38	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=38x3,5 мм, Rukav 1200S	6	0,7	-	-	30	<b>172 р.</b>
40	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=40x3,6 мм, Rukav 1200S	6	0,7	-	-	30	<b>189 р.</b>
45	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=45x3,8 мм, Rukav 1200S	6	0,7	-	-	30	<b>235 р.</b>
50	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=50x4,1 мм, Rukav 1200S	6	0,7	-	-	30	<b>257 р.</b>
63	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=63x4,2 мм, Rukav 1200S	5	0,7	-	-	30	<b>348 р.</b>
64	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=64x4,2 мм, Rukav 1200S	5	0,7	-	-	30	<b>348 р.</b>
75	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=75x4,7 мм, Rukav 1200S	5	0,6	-	-	30	<b>476 р.</b>
80	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=80x5,5 мм, Rukav 1200S	5	0,6	-	-	30	<b>524 р.</b>
90	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=90x6,0 мм, Rukav 1200S	4	0,6	-	-	30	<b>583 р.</b>
100	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=100x6,0 мм, Rukav 1200S	4	0,5	-	-	30	<b>742 р.</b>
120	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=120x6,0 мм, Rukav 1200S	3	0,5	-	-	30	<b>970 р.</b>
125	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=125x6,2 мм, Rukav 1200S	3	0,5	-	-	30	<b>1 024 р.</b>
127	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=127x6,2 мм, Rukav 1200S	3	0,5	-	-	30	<b>1 024 р.</b>
150	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=150x6,2 мм, Rukav 1200S	3	0,4	-	-	30	<b>1 293 р.</b>
160	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=160x6,2 мм, Rukav 1200S	3	0,4	-	-	30	<b>1 423 р.</b>
180	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=180x7,6 мм, Rukav 1200S	2	0,4	-	-	30	<b>По запросу</b>
200	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=200x8,2 мм, Rukav 1200S	2	0,4	-	-	10	<b>2 129 р.</b>

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

**Rukav 800L (008)**

**Напорно-всасывающий шланг ПВХ (PVC)**



Напорно-всасывающий, ЛЕГКИЙ ПВХ (PVC) шланг для транспортировки питьевой воды и жидких пищевых продуктов (напитки, соки, молоко, вино, пиво и т.д.).

Для сыпучих продуктов под давлением (зерно, гранулы пластика, стружка и т.д.).

Применяется в промышленности и в быту для перекачки воды из скважин, в легких сельскохозяйственных механизмах, поливочных агрегатах.

Благодаря зеленому оттенку, применяется для ландшафтных работ в садовых участках, парках, скверах.

**Rukav 800L (008) – это версия [Rukav 700L \(007\)](#) светло-зеленого цвета для ландшафтного дизайна.**

**Конструкция:**

Стенка из прозрачного, зеленого ПВХ (PVC); гладкая с внутренней стороны.

Армирован спиралью из белого ПВХ (PVC).

**Характеристика:**

Напорно-всасывающий, ЛЕГКИЙ, гибкий, прочный, износостойкий. Экологически чистый, пищевой.

Стойкий к воздействию биологической среды (не зарастает водорослями и не гниет).

Стойкий к ультрафиолету (не распадается, не теряет первоначальных свойств, не выцветает).

Рабочая температура -5...+60°C.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
16	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=16x2,0 мм, Rukav 800L (008)	7	0,7	-	-	30	<b>42 р.</b>
19	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=19x2,4 мм, Rukav 800L (008)	7	0,7	-	-	30	<b>56 р.</b>
25	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=25x2,6 мм, Rukav 800L (008)	7	0,7	-	-	30	<b>75 р.</b>
30	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=30x2,7 мм, Rukav 800L (008)	5	0,6	-	-	30	<b>86 р.</b>
32	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=32x2,8 мм, Rukav 800L (008)	5	0,6	-	-	30	<b>104 р.</b>
35	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=35x2,9 мм, Rukav 800L (008)	5	0,6	-	-	30	<b>125 р.</b>
38	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=38x3,0 мм, Rukav 800L (008)	5	0,6	-	-	30	<b>138 р.</b>
40	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=40x3,0 мм, Rukav 800L (008)	5	0,6	-	-	30	<b>152 р.</b>
45	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=45x3,3 мм, Rukav 800L (008)	5	0,6	-	-	30	<b>183 р.</b>
50	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=50x3,5 мм, Rukav 800L (008)	5	0,6	-	-	30	<b>199 р.</b>
63	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=63x4,0 мм, Rukav 800L (008)	4	0,6	-	-	30	<b>301 р.</b>
75	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=75x4,5 мм, Rukav 800L (008)	4	0,5	-	-	30	<b>380 р.</b>
90	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=90x5,0 мм, Rukav 800L (008)	3	0,5	-	-	30	<b>453 р.</b>
100	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=100x5,5 мм, Rukav 800L (008)	3	0,4	-	-	30	<b>532 р.</b>
120	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=120x5,8 мм, Rukav 800L (008)	2	0,4	-	-	30	<b>707 р.</b>
125	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=125x6,0 мм, Rukav 800L (008)	2	0,4	-	-	30	<b>735 р.</b>
150	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=150x6,0 мм, Rukav 800L (008)	2	0,3	-	-	30	<b>1 172 р.</b>
200	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=200x7,5 мм, Rukav 800L (008)	1	0,3	-	-	10	<b>1 899 р.</b>

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.



**Rukav 800N (008)**

**Напорно-всасывающий шланг ПВХ (PVC)**



Напорно-всасывающий, ТЯЖЕЛЫЙ ПВХ (PVC) шланг для перекачки воды из скважин, густых, вязких масс, грязи. Используется в сельскохозяйственных механизмах, поливочных агрегатах. Для сыпучих продуктов под давлением (зерно, гранулы пластика, стружка и т.д.). Благодаря зеленому оттенку, хорошо подходит для ландшафтных работ в садовых участках, парках, скверах.

Это усиленная версия [Rukav 700L \(007\)](#) темно-зеленого цвета для ландшафтного дизайна.

**Конструкция:**

Стенка из прозрачного, зелёного ПВХ (PVC); гладкая с внутренней стороны. Армирован спиралью из черного ПВХ (PVC).

**Характеристика:**

Напорно-всасывающий, ТЯЖЕЛЫЙ, прочный, износостойкий. Экологически чистый, пищевой. Стойкий к воздействию биологической среды (не зарастает водорослями и не гниет). Стойкий к ультрафиолету (не распадается, не теряет первоначальных свойств, не выцветает). Рабочая температура -20...+60°C.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
16	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=16x2,0 мм, Rukav 800N (008)	8	0,9	-	-	30	60 р.
19	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=19x3,3 мм, Rukav 800N (008)	8	0,9	-	-	30	76 р.
25	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=25x3,5 мм, Rukav 800N (008)	8	0,8	-	-	30	100 р.
30	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=30x3,5 мм, Rukav 800N (008)	6	0,7	-	-	30	113 р.
32	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=32x3,5 мм, Rukav 800N (008)	6	0,7	-	-	30	127 р.
35	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=35x3,5 мм, Rukav 800N (008)	6	0,7	-	-	30	151 р.
38	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=38x3,5 мм, Rukav 800N (008)	6	0,7	-	-	30	164 р.
40	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=40x3,6 мм, Rukav 800N (008)	6	0,7	-	-	30	180 р.
45	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=45x3,8 мм, Rukav 800N (008)	6	0,7	-	-	30	225 р.
50	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=50x4,1 мм, Rukav 800N (008)	6	0,7	-	-	30	244 р.
63	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=63x4,2 мм, Rukav 800N (008)	5	0,7	-	-	30	330 р.
75	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=75x4,7 мм, Rukav 800N (008)	5	0,6	-	-	30	451 р.
80	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=80x5,5 мм, Rukav 800N (008)	5	0,6	-	-	30	497 р.
90	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=90x6,0 мм, Rukav 800N (008)	4	0,6	-	-	30	552 р.
100	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=100x6,0 мм, Rukav 800N (008)	4	0,5	-	-	30	706 р.
110	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=110x6,0 мм, Rukav 800N (008)	4	0,5	-	-	30	834 р.
120	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=120x6,0 мм, Rukav 800N (008)	3	0,5	-	-	30	926 р.
125	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=125x6,2 мм, Rukav 800N (008)	3	0,5	-	-	30	975 р.
140	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=140x6,2 мм, Rukav 800N (008)	3	0,5	-	-	30	1 108 р.
150	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=150x6,2 мм, Rukav 800N (008)	3	0,4	-	-	30	1 232 р.
160	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=160x6,2 мм, Rukav 800N (008)	3	0,5	-	-	30	1 355 р.
180	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=180x7,6 мм, Rukav 800N (008)	2	0,4	-	-	30	По запросу
200	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=200x8,2 мм, Rukav 800N (008)	2	0,4	-	-	10	2 027 р.

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

**Rukav 420 (042)**

**Напорно-всасывающий шланг ПВХ (PVC)**



Напорно-всасывающий, ТЯЖЕЛЫЙ ПВХ (PVC) шланг специально для вина. Также, для транспортировки питьевой воды и алкогольных и безалкогольных напитков.

Это усиленная версия [Rukav 700L \(007\)](#), с повышенной стойкостью к спиртам.

**Конструкция:**

Стенка из прозрачного ПВХ (PVC); гладкая с внутренней стороны.  
Армирован спиралью из красного ПВХ (PVC).

**Характеристика:**

Напорно-всасывающий, ТЯЖЕЛЫЙ, прочный, износостойкий.  
Экологически чистый, пищевой, с повышенной стойкостью к спиртам.  
Стойкий к воздействию биологической среды (не зарастает водорослями и не гниет).  
Стойкий к ультрафиолету (не распадается, не теряет первоначальных свойств, не выцветает).  
Рабочая температура -10...+60°C.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
19	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=19x3,4 мм, Rukav 420 (042)	8	0,8	-	-	30	103 р.
25	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=25x3,6 мм, Rukav 420 (042)	8	0,8	-	-	30	132 р.
30	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=30x3,7 мм, Rukav 420 (042)	6	0,7	-	-	30	145 р.
32	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=32x3,8 мм, Rukav 420 (042)	6	0,7	-	-	30	190 р.
35	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=35x4,0 мм, Rukav 420 (042)	6	0,7	-	-	30	201 р.
38	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=38x4,2 мм, Rukav 420 (042)	6	0,7	-	-	30	209 р.
50	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=50x4,6 мм, Rukav 420 (042)	6	0,7	-	-	30	299 р.
63	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=63x5,0 мм, Rukav 420 (042)	6	0,7	-	-	30	404 р.
75	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=75x5,5 мм, Rukav 420 (042)	6	0,6	-	-	30	553 р.
90	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=90x6,0 мм, Rukav 420 (042)	5	0,6	-	-	30	649 р.
100	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=100x6,5 мм, Rukav 420 (042)	5	0,5	-	-	30	865 р.

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

**Rukav 501K (P, T)**

**Напорно-всасывающий шланг ПВХ (PVC)**



Напорно-всасывающий, ТЯЖЕЛЫЙ ПВХ (PVC) шланг для транспортировки питьевой воды и жидких пищевых продуктов (соки, молоко, вино, пиво и т.д.). Для сыпучих продуктов под давлением (зерно, гранулы, стружка и т.д.). Благодаря повышенной прочности, применяется для перекачки густых, вязких масс (сироп, повидло, мед и т.д.).

**Конструкция:**

Стенка из прозрачного ПВХ (PVC); гладкая с внутренней стороны. Армирован стальной спиралью.

**Характеристика:**

Напорно-всасывающий, ТЯЖЕЛЫЙ, прочный, износостойкий. Экологически чистый, пищевой.

Стойкий к воздействию биологической среды (не зарастает водорослями и не гниет).

Стойкий к ультрафиолету (не распадается, не теряет первоначальных свойств). Рабочая температура -10...+60°C.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
10	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 10x3,0 мм, Rukav 501K (P)	9	0,9	25	0,160	30 и 100	109 p.
12	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 12x3,0 мм, Rukav 501K	9	0,9	30	0,180	30	122 p.
13	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 13x3,0 мм, Rukav 501K	9	0,9	30	0,190	30	129 p.
14	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 14x3,0 мм, Rukav 501K	9	0,9	30	0,200	30	136 p.
15	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 15x3,5 мм, Rukav 501P	10	0,9	-	-	50	141 p.
16	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 16x3,5 мм, Rukav 501K	8	0,9	35	0,250	30	141 p.
18	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 18x3,5 мм, Rukav 501K	8	0,9	40	0,280	30	158 p.
19	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 19x3,5 мм, Rukav 501K	7	0,9	40	0,310	30	160 p.
20	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 20x3,5 мм, Rukav 501K	7	0,9	45	0,340	30	178 p.
25	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 25x4,0 мм, Rukav 501K	6	0,9	55	0,510	30	266 p.
30	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 30x4,0 мм, Rukav 501K	5	0,9	70	0,600	30	351 p.
32	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 32x4,0 мм, Rukav 501K	5	0,9	75	0,650	30	381 p.
35	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 35x4,0 мм, Rukav 501K	4	0,9	85	0,730	30	427 p.
38	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 38x4,5 мм, Rukav 501K (T)	4	0,9	90	0,800	30	469 p.
40	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 40x4,5 мм, Rukav 501K	4	0,9	95	0,870	30	510 p.
45	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 45x4,5 мм, Rukav 501K	-	-	-	-	30	644 p.
51	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 51x5,0 мм, Rukav 501K	3	0,8	120	1,200	30	703 p.
60	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 60x6,0 мм, Rukav 501K	3	0,8	150	1,800	30	1 054 p.
63	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 63x6,0 мм, Rukav 501K (P)	3	0,8	160	1,950	20 и 30	1 142 p.
70	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 70x6,0 мм, Rukav 501K	2,5	0,8	175	2,200	30	1 289 p.
76	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 76x6,0 мм, Rukav 501K	2,5	0,8	190	2,500	30	1 464 p.
80	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 80x6,0 мм, Rukav 501K	2,5	0,8	220	2,700	30	1 582 p.
90	Шланг напорно-всасыв Ø внутр= 90x7,0 мм, Rukav 501K	2,5	0,7	245	3,000	30	1 757 p.
102	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=102x7,5 мм, Rukav 501K (P)	2,5	0,7	280	3,400	30	1 992 p.
110	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=110x7,5 мм, Rukav 501K	2	0,6	345	3,670	30	2 150 p.
120	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=120x7,5 мм, Rukav 501K	2	0,6	375	4,400	30	2 577 p.
127	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=127x8,0 мм, Rukav 501K	2	0,6	410	4,700	30	2 754 p.
152	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=152x8,5 мм, Rukav 501K	1	0,6	490	6,350	30	3 721 p.

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

**Rukav 1500S**

**Напорно-всасывающий шланг ПВХ (PVC)**



Напорно-всасывающий, ТЯЖЕЛЫЙ ПВХ (PVC) шланг для транспортировки пресной и морской воды. В стиральных машинах и других перегоняющих воду механизмах.

Благодаря повышенной прочности, используется на ирригационных заводах и гидротехнических системах для перекачки густых, вязких масс, грязи.

**Конструкция:**

Стенка из непрозрачного, серого или зеленого материала; гладкая с внутренней стороны.

Армирован спиралью из белого ПВХ (PVC).

**Характеристика:**

Напорно-всасывающий, ТЯЖЕЛЫЙ, прочный, гибкий, износостойкий, экологически чистый.

Стойкий к воздействию биологической среды (не зарастает водорослями и не гниет).

Стойкий к ультрафиолету (не распадается, не теряет первоначальных свойств, не выцветает).

Рабочая температура -20...+60°C. Морозостойкий.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
19	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=19x3,5 мм, Rukav 1500S	9	0,9	-	-	30	<b>90 р.</b>
25	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=25x3,8 мм, Rukav 1500S	9	0,8	-	-	30	<b>115 р.</b>
30	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=30x3,9 мм, Rukav 1500S	9	0,7	-	-	30	<b>143 р.</b>
32	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=32x4,0 мм, Rukav 1500S	9	0,7	-	-	30	<b>164 р.</b>
35	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=35x4,2 мм, Rukav 1500S	8	0,7	-	-	30	<b>174 р.</b>
38	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=38x4,4 мм, Rukav 1500S	8	0,7	-	-	30	<b>181 р.</b>
40	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=40x4,5 мм, Rukav 1500S	8	0,7	-	-	30	<b>199 р.</b>
45	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=45x4,6 мм, Rukav 1500S	7	0,7	-	-	30	<b>238 р.</b>
50	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=50x4,8 мм, Rukav 1500S	7	0,7	-	-	30	<b>259 р.</b>
63	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=63x5,2 мм, Rukav 1500S	7	0,7	-	-	30	<b>349 р.</b>
64	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=64x5,2 мм, Rukav 1500S	7	0,7	-	-	30	<b>349 р.</b>
75	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=75x5,5 мм, Rukav 1500S	6	0,6	-	-	30	<b>478 р.</b>
80	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=80x6,0 мм, Rukav 1500S	6	0,6	-	-	30	<b>505 р.</b>
90	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=90x6,3 мм, Rukav 1500S	5	0,6	-	-	30	<b>561 р.</b>
100	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=100x6,7 мм, Rukav 1500S	5	0,5	-	-	30	<b>748 р.</b>
110	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=110x6,7 мм, Rukav 1500S	5	0,5	-	-	30	<b>823 р.</b>
120	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=120x7,3 мм, Rukav 1500S	4	0,5	-	-	30	<b>983 р.</b>
125	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=125x7,5 мм, Rukav 1500S	4	0,5	-	-	30	<b>992 р.</b>
127	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=127x7,5 мм, Rukav 1500S	4	0,5	-	-	30	<b>992 р.</b>
150	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=150x8,5 мм, Rukav 1500S	3	0,4	-	-	30	<b>1 312 р.</b>
160	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=160x8,5 мм, Rukav 1500S	3	0,4	-	-	30	<b>1 444 р.</b>
180	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=180x9,5 мм, Rukav 1500S	2	0,4	-	-	30	<b>По запросу</b>
200	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=200x10,0 мм, Rukav 1500S	2	0,4	-	-	10	<b>2 067 р.</b>

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

**Rukav 100SM**

**Напорно-всасывающий шланг ПВХ (PVC)**



Напорно-всасывающий, ТЯЖЕЛЫЙ ПВХ (PVC) шланг для пресной и морской воды, сточных вод. Благодаря повышенной прочности, гибкости и морозостойкости хорошо подходит для работы на ассенизаторских машинах, ирригационных заводах и гидротехнических системах для перекачки густых, вязких масс, грязи.

**Конструкция:**

Стенка из непрозрачного, серого материала; гладкая с внутренней стороны. Армирован спиралью из синего ПВХ (PVC).

**Характеристика:**

Напорно-всасывающий, ТЯЖЕЛЫЙ, прочный, гибкий. Маслобензостойкий, не пищевой. Стойкий к воздействию биологической среды (не зарастает водорослями и не гниет). Стойкий к ультрафиолету (не распадается, не теряет первоначальных свойств, не выцветает). Рабочая температура -40...+60°C. Морозостойкий.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
25	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=25x3,8 мм, Rukav 100SM	9	0,8	-	-	30	153 р.
30	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=30x3,9 мм, Rukav 100SM	9	0,7	-	-	30	157 р.
32	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=32x4,0 мм, Rukav 100SM	9	0,7	-	-	30	219 р.
35	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=35x4,2 мм, Rukav 100SM	8	0,7	-	-	30	235 р.
38	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=38x4,4 мм, Rukav 100SM	8	0,7	-	-	30	241 р.
40	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=40x4,5 мм, Rukav 100SM	8	0,7	-	-	30	265 р.
50	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=50x4,8 мм, Rukav 100SM	7	0,7	-	-	30	345 р.
63	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=63x5,2 мм, Rukav 100SM	7	0,7	-	-	30	466 р.
75	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=75x5,5 мм, Rukav 100SM	6	0,6	-	-	30	637 р.
76	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=76x5,5 мм, Rukav 100SM	6	0,6	-	-	30	637 р.
80	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=80x6,0 мм, Rukav 100SM	6	0,6	-	-	30	673 р.
90	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=90x6,3 мм, Rukav 100SM	5	0,6	-	-	30	748 р.
100	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=100x6,7 мм, Rukav 100SM	5	0,5	-	-	30	997 р.
102	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=102x6,7 мм, Rukav 100SM	5	0,5	-	-	30	997 р.
120	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=120x7,3 мм, Rukav 100SM	4	0,5	-	-	30	1 310 р.
125	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=125x7,5 мм, Rukav 100SM	4	0,5	-	-	30	1 322 р.
127	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=127x7,5 мм, Rukav 100SM	4	0,5	-	-	30	1 322 р.
150	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=150x8,5 мм, Rukav 100SM	3	0,4	-	-	30	1 750 р.
160	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=160x8,5 мм, Rukav 100SM	3	0,4	-	-	30	1 925 р.
180	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=180x9,5 мм, Rukav 100SM	2	0,4	-	-	30	По запросу
200	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=200x10,0 мм, Rukav 100SM	2	0,4	-	-	10	2 756 р.

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

**Rukav 032MT (320)**

**Напорный шланг ПВХ (PVC)**



Напорный ПВХ (PVC) шланг для питьевой воды и жидких пищевых продуктов (напитки, соки, молоко, вино, пиво и т.д.). Применяется в промышленности и в быту для перекачки воды из скважин, в легких сельскохозяйственных механизмах, поливочных агрегатах.

**Это самый недорогой напорный шланг для пищевых продуктов!**

**Конструкция:**

Внешний слой – стенка из прозрачного ПВХ (PVC).

Средний слой – усиление (арматура) из белой оплетки из полиэстера.

Внутренний слой – гладкая стенка из прозрачного ПВХ (PVC).

**Характеристика:**

Напорный (повышенного давления), экологически чистый, пищевой.

Стойкий к воздействию биологической среды (не зарастает водорослями и не гниет).

Стойкий к ультрафиолету (не распадается, не теряет первоначальных свойств).


Рабочая температура -10...+60°C.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
4	Шланг напорный Ø внутр=4,0x2,0 мм, Rukav 032MT (320)	17	-	-	-	200	<b>20 р.</b>
5	Шланг напорный Ø внутр=5,0x2,5 мм, Rukav 032MT (320)	17	-	-	-	100	<b>24 р.</b>
6	Шланг напорный Ø внутр=6,0x2,3 мм, Rukav 032MT (320)	17	-	-	-	100	<b>28 р.</b>
6,3	Шланг напорный Ø внутр=6,3x2,4 мм, Rukav 032MT (320)	17	-	-	-	100	<b>28 р.</b>
7	Шланг напорный Ø внутр=7,0x2,0 мм, Rukav 032MT (320)	15	-	-	-	100	<b>29 р.</b>
8	Шланг напорный Ø внутр=8,0x2,8 мм, Rukav 032MT (320)	17	-	-	-	100	<b>36 р.</b>
10	Шланг напорный Ø внутр=10,0x3,0 мм, Rukav 032MT (320)	15	-	-	-	100	<b>42 р.</b>
12,5	Шланг напорный Ø внутр=12,5x3,0 мм, Rukav 032MT (320)	13	-	-	-	50	<b>51 р.</b>
13	Шланг напорный Ø внутр=13,0x3,0 мм, Rukav 032MT (320)	13	-	-	-	50	<b>52 р.</b>
14	Шланг напорный Ø внутр=14,0x3,0 мм, Rukav 032MT (320)	13	-	-	-	50	<b>60 р.</b>
16	Шланг напорный Ø внутр=16,0x3,0 мм, Rukav 032MT (320)	11	-	-	-	50	<b>68 р.</b>
18	Шланг напорный Ø внутр=18,0x3,0 мм, Rukav 032MT (320)	10	-	-	-	50	<b>87 р.</b>
19	Шланг напорный Ø внутр=19,0x3,0 мм, Rukav 032MT (320)	10	-	-	-	50	<b>89 р.</b>
20	Шланг напорный Ø внутр=20,0x3,0 мм, Rukav 032MT (320)	10	-	-	-	50	<b>90 р.</b>
25	Шланг напорный Ø внутр=25,0x4,0 мм, Rukav 032MT (320)	10	-	-	-	50	<b>131 р.</b>
32	Шланг напорный Ø внутр=32,0x4,5 мм, Rukav 032MT (320)	7	-	-	-	50	<b>185 р.</b>
35	Шланг напорный Ø внутр=35,0x5,0 мм, Rukav 032MT (320)	7	-	-	-	30	<b>218 р.</b>
40	Шланг напорный Ø внутр=40,0x5,0 мм, Rukav 032MT (320)	7	-	-	-	50	<b>240 р.</b>
50	Шланг напорный Ø внутр=50,0x6,0 мм, Rukav 032MT (320)	5	-	-	-	20	<b>370 р.</b>

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

**Rukav 032Б**

**Напорный шланг ПВХ (PVC)**



Напорный маслобензостойкий ПВХ (PVC) шланг для транспортировки технических, гидравлических, дизельных масел. Применяется в промышленности и в быту.

**Это самый недорогой напорный шланг для непищевых продуктов!**

**Конструкция:**

Внешний слой – стенка из синего ПВХ (PVC).

Средний слой – усиление (арматура) из белой оплетки из полиэстера.

Внутренний слой – гладкая стенка из синего ПВХ (PVC).

**Характеристика:**

Напорный (повышенного давления), маслобензостойкий, не пищевой.

Стойкий к ультрафиолету (не распадается, не теряет первоначальных свойств).

Рабочая температура -10...+60°C.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
4	Шланг напорный Ø внутр=4,0x2,0 мм, Rukav 032Б	17	-	-	-	200	<b>20 р.</b>
5	Шланг напорный Ø внутр=5,0x2,5 мм, Rukav 032Б	17	-	-	-	100	<b>24 р.</b>
6	Шланг напорный Ø внутр=6,0x2,3 мм, Rukav 032Б	17	-	-	-	100	<b>28 р.</b>
6,3	Шланг напорный Ø внутр=6,3x2,4 мм, Rukav 032Б	17	-	-	-	100	<b>28 р.</b>
8	Шланг напорный Ø внутр=8,0x2,8 мм, Rukav 032Б	17	-	-	-	100	<b>36 р.</b>
10	Шланг напорный Ø внутр=10,0x3,0 мм, Rukav 032Б	15	-	-	-	100	<b>42 р.</b>
12,5	Шланг напорный Ø внутр=12,5x3,0 мм, Rukav 032Б	13	-	-	-	50	<b>51 р.</b>
13	Шланг напорный Ø внутр=13,0x3,0 мм, Rukav 032Б	13	-	-	-	50	<b>52 р.</b>
14	Шланг напорный Ø внутр=14,0x3,0 мм, Rukav 032Б	13	-	-	-	50	<b>60 р.</b>
16	Шланг напорный Ø внутр=16,0x3,0 мм, Rukav 032Б	11	-	-	-	50	<b>68 р.</b>
18	Шланг напорный Ø внутр=18,0x3,0 мм, Rukav 032Б	10	-	-	-	50	<b>87 р.</b>
19	Шланг напорный Ø внутр=19,0x3,0 мм, Rukav 032Б	10	-	-	-	50	<b>89 р.</b>
20	Шланг напорный Ø внутр=20,0x3,0 мм, Rukav 032Б	10	-	-	-	50	<b>90 р.</b>
25	Шланг напорный Ø внутр=25,0x4,0 мм, Rukav 032Б	10	-	-	-	50	<b>131 р.</b>
32	Шланг напорный Ø внутр=32,0x4,5 мм, Rukav 032Б	7	-	-	-	50	<b>185 р.</b>
35	Шланг напорный Ø внутр=35,0x5,0 мм, Rukav 032Б	7	-	-	-	30	<b>218 р.</b>
40	Шланг напорный Ø внутр=40,0x5,0 мм, Rukav 032Б	7	-	-	-	50	<b>240 р.</b>
50	Шланг напорный Ø внутр=50,0x6,0 мм, Rukav 032Б	5	-	-	-	20	<b>370 р.</b>

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

**Рукaв МН**

**Напорная трубка ПВХ (PVC)**



Шланг (трубка) ПВХ (PVC) специально для транспортировки молока и молочных продуктов из растительных и животных жиров.

**Конструкция:**

Стенка из мягкого, прозрачного ПВХ (PVC); гладкая с внутренней стороны.

**Характеристика:**

Напорный, экологически чистый, пищевой.

Рабочая температура -15...+60°C.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
7	Шланг напорный Ø внутр=7,0 мм, Рукaв МН	2	-	-	0,130	30	<b>41 р.</b>
7	Шланг напорный Ø внутр=7,0 мм, Рукaв МН, усиленный	2	-	-	0,260	30	<b>82 р.</b>
14	Шланг напорный Ø внутр=14,0 мм, Рукaв МН	2	-	-	0,340	30	<b>106 р.</b>
16	Шланг напорный Ø внутр=16,0 мм, Рукaв МН	2	-	-	0,420	30	<b>141 р.</b>
19	Шланг напорный Ø внутр=19,0 мм, Рукaв МН	2	-	-	0,610	30	<b>175 р.</b>
25	Шланг напорный Ø внутр=25,0 мм, Рукaв МН	2	-	-	-	30	<b>190 р.</b>
38	Шланг напорный Ø внутр=38,0 мм, Рукaв МН	2	-	-	-	30	<b>388 р.</b>

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.



## Рукaв PVCT

## Трубка ПВХ (PVC)



Трубка ПВХ (PVC) для **безнапорного** транспортирования жидких и сыпучих веществ, в том числе пищевых продуктов. Применяется в промышленности и в быту.

### Конструкция:

Стенка из прозрачного ПВХ (PVC); гладкая с внутренней стороны.

### Характеристика:

Безнапорный, экологически чистый, пищевой.

Рабочая температура -5...+60°C.

∅ мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
6	Шланг напорный ∅ внутр=6,0x1,5 мм, Рукaв PVCT	-	-	-	-	100	<b>13 р.</b>
8	Шланг напорный ∅ внутр=8,0x1,5 мм, Рукaв PVCT	-	-	-	-	100	<b>15 р.</b>
9	Шланг напорный ∅ внутр=9,0x2,0 мм, Рукaв PVCT	-	-	-	-	100	<b>22 р.</b>
10	Шланг напорный ∅ внутр=10,0x2,0 мм, Рукaв PVCT	-	-	-	-	100	<b>25 р.</b>
12,5	Шланг напорный ∅ внутр=12,5x2,3 мм, Рукaв PVCT	-	-	-	-	100	<b>33 р.</b>

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

## Рукaв PVCT (Б)

## Трубка ПВХ (PVC)



Трубка ПВХ (PVC) для **безнапорного** транспортирования жидких и сыпучих веществ, в том числе нефтепродуктов. Применяется в промышленности и в быту.

### Конструкция:

Стенка из прозрачного ПВХ (PVC); гладкая с внутренней стороны.

### Характеристика:

Безнапорный.

Рабочая температура -5...+60°C.

∅ мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
6	Шланг напорный ∅ внутр=6,0x1,5 мм, Рукaв PVCT (Б)	-	-	-	-	100	<b>13 р.</b>
8	Шланг напорный ∅ внутр=8,0x1,5 мм, Рукaв PVCT (Б)	-	-	-	-	100	<b>15 р.</b>
9	Шланг напорный ∅ внутр=9,0x2,0 мм, Рукaв PVCT (Б)	-	-	-	-	100	<b>22 р.</b>
10	Шланг напорный ∅ внутр=10,0x2,0 мм, Рукaв PVCT (Б)	-	-	-	-	100	<b>25 р.</b>
12,5	Шланг напорный ∅ внутр=12,5x2,3 мм, Рукaв PVCT (Б)	-	-	-	-	100	<b>33 р.</b>

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

**Rukav 405 LE**

**Шланг термостойкий усиленный**



Напорно-всасывающий усиленный шланг для молока, жирной пищи, алкогольных продуктов (спирт до 75%). Допустима обработка горячей водой или паром.

**Rukav 405 LE – это самый недорогой пищевой термостойкий шланг!**

**Конструкция:**

Внутренний слой – гладкая стенка из пищевой белой резины NBR.

Средний слой – усиление (арматура) из текстильной оплетки и стальной спирали.

Наружный слой – синяя стенка из износостойкой смеси резин NBR/PVC.

**Характеристика:**

Напорно-всасывающий, усиленный. Коэффициент безопасности 3:1. Экологически чистый, пищевой.

Рабочая температура: от -30°C до +80°C (кратковременно до +130°C).

Можно стерилизовать паром (30 мин при +130°C) или промывать 5% содовым раствором.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
19	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=19х6,0 мм, Rukav 405 LE	10	1,0	57	0,740	20	<b>1 378 р.</b>
25	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=25х6,0 мм, Rukav 405 LE	10	1,0	75	0,920	20	<b>1 623 р.</b>
32	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=32х6,0 мм, Rukav 405 LE	10	1,0	96	1,090	20	<b>1 841 р.</b>
38	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=38х6,0 мм, Rukav 405 LE	10	1,0	114	1,270	20	<b>2 095 р.</b>
51	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=51х6,0 мм, Rukav 405 LE	10	1,0	153	1,640	30,5	<b>2 563 р.</b>
63	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=63х6,0 мм, Rukav 405 LE	10	0,9	189	2,150	20	<b>3 382 р.</b>
76	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=76х6,0 мм, Rukav 405 LE	10	0,9	228	2,580	20	<b>3 992 р.</b>
102	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=102х7,0 мм, Rukav 405 LE	10	0,9	306	3,580	20	<b>5 609 р.</b>

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

## Rukav FOOD-TEK 1100

## Шланг термостойкий усиленный



Напорно-всасывающий усиленный шланг для молока, пива и вина. Можно наматывать на катушки молоковозов. Допустима обработка горячей водой или паром.

Рекомендуем, так же, рассмотреть экономный аналог [Rukav 405 LE](#).

### Конструкция:

Внутренний слой – очень гладкая стенка из пищевой белой резины NR.

Средний слой – усиление (арматура) из текстильной оплетки и двойной стальной спирали.

Наружный слой – стенка из износостойкой синей резины NR.

### Характеристика:

Напорно-всасывающий, усиленный. Коэффициент безопасности 4:1

Экологически чистый, пищевой. Несложная очистка из-за гладкого внутреннего слоя.

Рабочая температура: от -40°C до +80°C (кратковременно до +120°C).

Можно проводить ежедневную стерилизацию пропариванием (20 мин при +120°C и давлении 2 атм) или промывать 5% содовым раствором.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
25	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=25x5,5 мм, FOOD-TEK 1100	6	0,9	60	0,820	40	2 686 р.
38	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=38x5,5 мм, FOOD-TEK 1100	6	0,9	100	1,210	40	По запросу
40	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=40x5,5 мм, FOOD-TEK 1100	6	0,9	100	1,250	40	2 972 р.
45	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=45x5,5 мм, FOOD-TEK 1100	6	0,9	110	1,380	40	По запросу
51	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=51x5,5 мм, FOOD-TEK 1100	6	0,9	120	1,540	40	3 499 р.
53	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=53x6,0 мм, FOOD-TEK 1100	6	0,9	120	1,630	40	По запросу
63	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=63x8,0 мм, FOOD-TEK 1100	6	0,9	180	2,300	40	По запросу
65	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=65x8,0 мм, FOOD-TEK 1100	6	0,9	180	2,500	40	По запросу
76	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=76x7,5 мм, FOOD-TEK 1100	6	0,9	300	2,600	40	По запросу
102	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=102x8,0 мм, FOOD-TEK 1100	6	0,9	640	4,300	40	По запросу

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

## Rukav FOOD-TEK 1120 PS

## Шланг термостойкий усиленный



Напорно-всасывающий усиленный шланг для молока, пива и вина. Можно наматывать на катушки молоковозов. Допустима обработка горячей водой или паром.

Усиленная пластиковой спиралью в место стальной, более лёгкая и гибкая версия [Rukav FOOD-TEK 1100](#).  
Рекомендуем, так же, рассмотреть экономный аналог [Rukav 405 LE](#).

### Конструкция:

Внутренний слой – очень гладкая стенка из пищевой белой резины NR.

Средний слой – усиление (арматура) из текстильной оплетки и пластиковой спирали.

Наружный слой – стенка из износостойкой синей резины NR.

### Характеристика:

Напорно-всасывающий, усиленный. Коэффициент безопасности 4:1

Экологически чистый, пищевой. Несложная очистка из-за гладкого внутреннего слоя.

Рабочая температура: от -40°C до +80°C (кратковременно до +120°C).

Можно проводить ежедневную стерилизацию пропариванием (20 мин при +120°C и давлении 2 атм) или промывать 5% содовым раствором.

Ø мм	Название	Давление бар	Вакуум бар	R изгиба мм	Вес кг/м	Длина м	Цена с НДС за 1 м
51	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=51x6,5 мм, FOOD-TEK 1120PS	6	0,9	125	1,350	40	По запросу
53	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=53x6,5 мм, FOOD-TEK 1120PS	6	0,9	130	1,400	40	По запросу
63	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=63x7,5 мм, FOOD-TEK 1120PS	6	0,9	175	1,750	40	По запросу
65	Шланг напорно-всасыв Ø внутр=65x7,5 мм, FOOD-TEK 1120PS	6	0,9	180	1,900	40	По запросу

Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.

**Rukav Fix**

**Хомут усиленный специально для воздухопроводов**



Червячный хомут из нержавеющей стали с переходным мостиком. Предназначен специально для крепления спирально навивных воздухопроводов к фланцам, трубам, адаптерам-переходникам, вытяжным насадкам и т.д.

**Конструкция:**

1. Хомут из нержавеющей стали W2, шириной 9 и 12 мм.
2. Мостик из нержавеющей стали, позволяет **правильно** обогнуть спираль воздухопровода, не пережимая ее. Это обеспечивает плотное и надежное прилегание.

**Характеристика:**

Многократное использование, легкий монтаж, жесткий.  
Рабочая температура от -60°C до +450°C (кратковременно до +500°C).

Ø мм	Название	Цена с НДС за 1 шт.
40	Хомут червячный с мостиком Ø =40-60 мм, Rukav Fix	112 р.
50	Хомут червячный с мостиком Ø =40-60 мм, Rukav Fix	112 р.
60	Хомут червячный с мостиком Ø =50-70 мм, Rukav Fix	127 р.
65	Хомут червячный с мостиком Ø =50-70 мм, Rukav Fix	127 р.
70	Хомут червячный с мостиком Ø =60-80 мм, Rukav Fix	141 р.
75	Хомут червячный с мостиком Ø =60-80 мм, Rukav Fix	141 р.
80	Хомут червячный с мостиком Ø =70-90 мм, Rukav Fix	146 р.
90	Хомут червячный с мостиком Ø =80-100 мм, Rukav Fix	151 р.
100	Хомут червячный с мостиком Ø =90-110 мм, Rukav Fix	165 р.
110	Хомут червячный с мостиком Ø =100-120 мм, Rukav Fix	169 р.
120	Хомут червячный с мостиком Ø =110-130 мм, Rukav Fix	170 р.
125	Хомут червячный с мостиком Ø =110-130 мм, Rukav Fix	170 р.
130	Хомут червячный с мостиком Ø =120-140 мм, Rukav Fix	174 р.
140	Хомут червячный с мостиком Ø =130-150 мм, Rukav Fix	180 р.
150	Хомут червячный с мостиком Ø =140-160 мм, Rukav Fix	190 р.
160	Хомут червячный с мостиком Ø =150-170 мм, Rukav Fix	195 р.
170	Хомут червячный с мостиком Ø =170-190 мм, Rukav Fix	205 р.
180	Хомут червячный с мостиком Ø =170-190 мм, Rukav Fix	205 р.
200	Хомут червячный с мостиком Ø =190-210 мм, Rukav Fix	213 р.
220	Хомут червячный с мостиком Ø =210-230 мм, Rukav Fix	229 р.
250	Хомут червячный с мостиком Ø =240-260 мм, Rukav Fix	260 р.
280	Хомут червячный с мостиком Ø =270-290 мм, Rukav Fix	299 р.
300	Хомут червячный с мостиком Ø =300-320 мм, Rukav Fix	319 р.
315	Хомут червячный с мостиком Ø =300-320 мм, Rukav Fix	319 р.
350	Хомут червячный с мостиком Ø =340-360 мм, Rukav Fix	410 р.
400	Хомут червячный с мостиком Ø =390-410 мм, Rukav Fix	425 р.
450	Хомут червячный с мостиком Ø =440-460 мм, Rukav Fix	475 р.
500	Хомут червячный с мостиком Ø =490-510 мм, Rukav Fix	520 р.
600	Хомут червячный с мостиком Ø =590-610 мм, Rukav Fix	640 р.

**Rukav KVP-L (BGT) W2**

**Хомут усиленный для шлангов и трубок**



Червячный усиленный хомут из нержавеющей стали высокого качества (не магнитится). Применяется для крепления шлангов и трубок к фланцам, трубам, адаптерам-переходникам, вытяжным насадкам и т.д.

**Конструкция:**

Хомут из нержавеющей стали.

Ширина ленты 9 и 12 мм. Кромка по краям ленты предотвращает повреждение шланга.

Лента и замок сварены в единую конструкцию, что позволяют выдерживать усилие до 5,5 Nm.

**Характеристика:**

Многokратное использование, легкий монтаж, жесткий, усиленный, не магнитится.

Не уступает по прочностным характеристикам хомутам от ведущих мировых производителей.

Рабочая температура от -60°C до +450°C (кратковременно до +500°C).

*i* При выборе хомута, важно, чтобы границы его Ø выступали за границы внешнего Ø шланга.

Ø мм	Название	Цена с НДС за 1 шт.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =8-12 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	8.97 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =8-16 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	8.97 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =10-16 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	8.97 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =12-18 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	9.33 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =12-20 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	9.35 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =12-22 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	9.58 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =16-25 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	9.95 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =16-27 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	11.25 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =16-28 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	11.25 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =20-32 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	11.31 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =25-40 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	11.86 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =30-45 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	12.18 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =32-50 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	12.81 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =40-60 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	13.03 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =50-70 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	13.81 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =60-80 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	14.67 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =70-90 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	15.53 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =80-100 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	16.99 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =90-110 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	17.91 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =100-120 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=9 мм	18.64 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =110-130 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	26.69 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =120-140 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	28.22 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =130-150 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	29.74 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =140-160 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	31.92 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =150-170 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	33.92 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =160-180 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	35.51 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =170-190 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	37.48 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =180-200 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	39.53 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =190-210 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	42.23 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =200-220 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	41.64 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =210-230 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	43.92 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =220-240 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	46.12 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =230-250 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	47.51 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =240-260 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	50.31 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =250-270 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	50.35 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =260-280 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	52.31 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =270-290 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	55.36 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =280-300 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	56.62 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =290-310 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	58.64 p.
<i>i</i>	Хомут червячный нерж. Ø =300-320 мм, Rukav KVP-L (BGT) W2=12 мм	66.45 p.

Цены действительны при заказе от 100 шт. При покупке до 100 шт. к цене добавляется +20%.

# АБЕЛТ.РФ

## Комплектующие...



### Ремни и шкивы

зубчатые  
клиновые  
поликлиновые  
вариаторные...



### Шланги

рукава  
воздуховоды  
трубки  
хомуты...



### Тefлоновые (PTFE)

ленты  
пленки  
листы  
скотч-ролики...



### Силиконовые

профили  
шнуры  
трубки  
пластины...

Наша компания предлагает широкую номенклатуру комплектующих для промышленного и бытового оборудования. [Наши специалисты](#) оперативно помогут Вам подобрать необходимую продукцию и организуют ее быструю и удобную [доставку](#)! Для профильных организаций, оптовых и постоянных клиентов существует гибкая система скидок!

### Наша продукция:

Ремни и шкивы: зубчатые, клиновые, многоручьевые, поликлиновые, вариаторные, круглые, плоские и специального исполнения. Применяются на самом разнообразном оборудовании, от миниатюрных приводов в печатающих устройствах вычислительной техники до высоконагруженных камнедробильных и металлообрабатывающих станков, мельниц, нефтяных насосов и т.д. Для увеличения срока службы и снижения затрат на установку и обслуживание ремней и шкивов, предлагаем специальные технические приборы.

Шланги, рукава, воздуховоды и трубки для транспортировки жидких, сыпучих (абразивных) и газообразных пищевых и не пищевых продуктов: вода, напитки, соки, молоко, масло, вино, пиво, стружка, зерно, гранулы, воздух, газы, пыль, хим. пары, дым. Для надежного крепления к оборудованию предлагаем различные хомуты.  
t -150... +700°C.

Тefлоновые (PTFE) ленты, пленки, листы (коврики для выпечки), скотч-ролики и другие изделия. Химстойкие, не токсичные, с антипригарной рабочей поверхностью, идеальны для прямого контакта с пищевыми продуктами.  
t -150...+300°C.

Силиконовые профили различных сечений, шнуры, трубки, пластины, мембраны и другие изделия. Химстойкие, не токсичные, идеальны для прямого контакта с пищевыми продуктами, долговечные.  
t -60...+300°C.